

Eaton Tripp Lite Series USB Server Interface Module for B064- Series KVM Switches

KVM-Extender - bis zu 50 m - für P/N: B064-016-02-IPH - B064-016-04-IPH - B064-032-01-IPH - B064-032-02-IPH - B064-032-04-IPH

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	B055-001-USB
EAN/UPC	0037332151476



Beschreibung

Das USB-Server-Schnittstellenmodul für KVM-Switches der B064-Serie von Eaton Tripp Lite wurde entwickelt, um die Konnektivität und Benutzerfreundlichkeit in KVM-Anwendungen zu verbessern. Dieser externe KVM-Extender nutzt kabelgebundene Konnektivitätstechnologie, um eine zuverlässige Leistung über größere Entfernungen zu gewährleisten, mit einer maximalen Übertragungsdistanz von 50 m. Mit Unterstützung für mehrere Schnittstellentypen, einschließlich VGA, USB und KVM, bietet dieses Modul vielseitige Optionen für den Anschluss von Geräten. Das Plug-and-Play-konforme Design vereinfacht die Einrichtung und ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme, ohne dass eine zusätzliche Konfiguration erforderlich ist. Dank der Statusanzeigen für Stromversorgung und Verbindung/Aktivität können Benutzer die Systemleistung auf einen Blick überwachen. Die verschiedenen Anschlussarten, darunter RJ-45, HD-15 und Typ-A, bieten Flexibilität beim Anschluss von Geräten und ermöglichen eine breite Palette von Anwendungen. Das Eaton USB Server Interface Modul ist eine praktische Lösung für effizientes KVM-Management und Systemoptimierung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Tripp Lite Series USB Server Interface Module for B064- Series KVM Switches - KVM-Extender
Gerätetyp	KVM-Extender
Formfaktor	Extern
Maximaler Übertragungsbereich	50 m
Entwickelt für	P/N: B055-001-UV2CAC, B064-008-01-IPG, B064-016, B064-016-01-IPG, B064-016-02-IPG, B064-016-02-IPH, B064-016-04-IPG, B064-016-04-IPH, B064-032-01-IPG, B064-032-01-IPH, B064-032-02-IPG, B064-032-02-IPH, B064-032-04-IPG, B064-032-04-IPH, B064-064-08-IPG, B064C-16-1-IP, B064C-16-1X1-IP, B072-016-IP4

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	KVM-Extender
Formfaktor	Extern
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Maximaler Übertragungsbereich	50 m
Statusanzeige	Stromversorgung, Link/Aktivität

	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x VGA - HD-15 männlich 1 x USB - Type A männlich 1 x KVM - RJ-45 weiblich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	Plug and Play
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: B050-000, B054-001-PS2, B055-001-UV2CAC, B060-016-2, B060-032, B060-032-8, B062-002-PS2, B062-002-USB, B064-008-01-IPG, B064-016, B064-016-01-IPG, B064-016-02-IP, B064-016-02-IPG, B064-016-02-IPH, B064-016-04-IP, B064-016-04-IPG, B064-016-04-IPH, B064-032-01-IPG, B064-032-01-IPH, B064-032-02-IP, B064-032-02-IPG, B064-032-02-IPH, B064-032-04-IP, B064-032-04-IPG, B064-032-04-IPH, B064-064-08-IPG, B064C-16-1-IP, B064C-16-1X1-IP, B072-016-IP4, N001-003-GY, N001-007-GY, N001-025-GY

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.