

Ubiquiti UniFi AI Professional - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Innenbereich, Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 3840 x 2160 - 4K - Audio - LAN 10/100 - H.264 - PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-AI-PRO
EAN/UPC	0810084691137



Beschreibung

4K-PoE-Kamera für den Innen- und Außenbereich mit optischem 3fach-Zoom, IR-Nachtsicht mit großer Reichweite und erweiterten KI-Erkennungsfunktionen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi AI Professional - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Bullet - Innenbereich, Außenbereich - wetterfest
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Stangenbefestigung, Wandmontage, Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.6 cm x 11.26 cm x 8.6 cm
Gewicht	675 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	3 x
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	4K
Typ des optischen Sensors	14.1 mm (1/1.8") - 8 MP
Brennweite	4.1 mm - 12.3 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.53
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 50 °C; 0 - 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon
Formfaktor	Bullet
Kameramontagetyp	Stangenbefestigung, Wandmontage, Deckenmontage
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	8.6 cm
Tiefe	11.26 cm
Höhe	8.6 cm
Gewicht	675 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich, Außenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format	H.264
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Video-Modi	4K
Infrarot-LEDs	Ja
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung
	Bildsensor
Typ	8 MP 14.1 mm (1/1.8")
	Objektivkonstruktion
Optisches Zoom	3 x
Brennweite	4.1 mm - 12.3 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.53
Horizontales Blickfeld (Grad)	34.9 - 109.9
Vertikales Blickfeld (Grad)	19.7 - 59.9
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	40 - 127.7
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC, IC, IP65, IK04
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	PoE

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.