

# Lindy Speichergehäuse - Klonfunktion - M.2 - M.2 NVMe Card / PCIe (NVMe)

USB 3.2 (Gen 2x2) - Silber

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Gruppe              | Zubehör Festplatten |
| Hersteller          | Lindy               |
| Hersteller Art. Nr. | 43382               |
| EAN/UPC             | 4002888433822       |



## Beschreibung

Einfacher und schneller Zugriff auf und Kopieren von M.2 NVMe SSDs.

## Hauptmerkmale

|                                                   |                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                               | Lindy - Speichergehäuse - Klonfunktion - M.2 NVMe Card / PCIe (NVMe) - USB 3.2 (Gen 2x2) |
| Gerätetyp                                         | Speichergehäuse - extern                                                                 |
| Bustyp                                            | USB 3.2 (Gen 2x2)                                                                        |
| Farbe                                             | Silber                                                                                   |
| Erweiterungseinschübe                             | 2 x intern - M.2 2242/2260/2280                                                          |
| Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2                                                                                      |
| Schnittstelle                                     | M.2 NVMe Card / PCIe (NVMe)                                                              |
| Datenübertragungsrate                             | 16 Gbit/s                                                                                |
| Unterstützte Geräte                               | Solid State-Laufwerk                                                                     |
| Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte              | 2                                                                                        |
| Verpackung                                        | Kartonbox                                                                                |
| Produktmaterial                                   | ABS-Gehäuse, Aluminiumgehäuse                                                            |
| Stromversorgung                                   | DC 12 V                                                                                  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)               | 14.3 cm x 7.7 cm x 1.75 cm                                                               |
| Gewicht                                           | 174 g                                                                                    |

## Ausführliche Details

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                   | <b>Allgemein</b>         |
| Gerätetyp                                         | Speichergehäuse - extern |
| Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2                      |
| Host-Bus                                          | USB 3.2 (Gen 2x2)        |

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produktmaterial                              | ABS-Gehäuse, Aluminiumgehäuse                                         |
| Farbe                                        | Silber                                                                |
| <b>Massenspeicher-Controller</b>             |                                                                       |
| Schnittstelle                                | M.2 NVMe Card / PCIe (NVMe)                                           |
| Datenübertragungsrate                        | 16 Gbit/s                                                             |
| Unterstützte Geräte                          | Solid State-Laufwerk                                                  |
| Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte         | 2                                                                     |
| Prozessor                                    | JMicron JMS586U                                                       |
| <b>Erweiterung/Konnektivität</b>             |                                                                       |
| Einschübe                                    | 2 x intern - M.2 2242/2260/2280                                       |
| Schnittstellen                               | 2 x M.2 Card - M.2 B+M/M Key                                          |
| Verbindungen                                 | 1 x USB 3.2 (Gen 2x2) - 24 pin USB-C                                  |
| <b>Verschiedenes</b>                         |                                                                       |
| Zubehör im Lieferumfang                      | 4 x M.2 Gummi-Befestigungselemente, 2 x Thermo-Pads, 2 x Thermoplaten |
| Enthaltene Kabel                             | 1 x USB-C Kabel - extern - 25 cm                                      |
| Leistungsmerkmale                            | LED-Anzeige, TRIM-Support, UASP-Übertragungsprotokoll, Klon-Funktion  |
| Kennzeichnung                                | CP65, FCC, REACH, RoHS                                                |
| Verpackungsdetails                           | Kartonbox                                                             |
| <b>Stromversorgung</b>                       |                                                                       |
| Typ                                          | Stromversorgung                                                       |
| Erforderliche Netzspannung                   | DC 12 V                                                               |
| <b>Herstellergarantie</b>                    |                                                                       |
| Service und Support                          | Begrenzte Garantie - 2 Jahre                                          |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>               |                                                                       |
| Breite                                       | 14.3 cm                                                               |
| Tiefe                                        | 7.7 cm                                                                |
| Höhe                                         | 1.75 cm                                                               |
| Gewicht                                      | 174 g                                                                 |
| <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b> |                                                                       |
| Transportbreite                              | 16 cm                                                                 |
| Transporttiefe                               | 10 cm                                                                 |
| Transporthöhe                                | 11 cm                                                                 |
| Transportgewicht                             | 450 g                                                                 |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>                  |                                                                       |
| Min Betriebstemperatur                       | 5 °C                                                                  |
| Max. Betriebstemperatur                      | 35 °C                                                                 |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb        | 10 - 90% RH (non-condensing)                                          |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.