Tiptel 3110 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion

SIP - RTCP - SRTP

Gruppe	Telefone
Hersteller	Tiptel
Hersteller Art. Nr.	1083300
EAN/UPC	4005579204381

Beschreibung

Mit dem IP-Telefon tiptel 3110 ist eine Premium-Serie auf dem Markt erhältlich, die neueste Technik und individuelle Anforderungen miteinander verbindet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Tiptel 3110 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729, G.711u, G.711a
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Automatische Wahlwiederholung	Ja
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig - Ja
Anzeigefunktionen	Hintergrundbild
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
	Telefonmerkmale
Anrufservices	Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul	3
Wählertyp	Tastatur
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg

© 2025 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940

Freisprecheinrichtung	Ja
Automatische Wahlwiederholung	Ja
Menüvorgang	Ja
Anzeigen	Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Zusätzliche Funktionen	Webbrowser, automatische Wiederwahl
Zusätzliche Merkmale	Tastensperre, integrierter Webserver, BLF-Statusleuchten, integrierter SD-Kartensteckplatz, Photocall
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729, G.711u, G.711a
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TCP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, RTCP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (ECN), Acoustic Echo Cancellation (AEC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Netzwerkmerkmale	Network Address Translation (NAT)
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	2000 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern	30
Speicher für Anruferkennung	30 Namen und Nummern
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	9.5 cm (3.6")
Bildschirmauflösung	132 x 38 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Holländisch
Merkmale	Hintergrundbild
	Verschiedenes
Verbindungen	Headsetstecker USB
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
	Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite	24.3 cm
Tiefe	21 cm
Höhe	8 cm
Gewicht	810 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.