

ZyXEL XGS2220 Series XGS2220-30HP - Switch - 24-Port GbE L3 Access, NebulaFLEX Cloud, mit 6 10G Uplink - managed - 16 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 8 x 10/100/1000 (PoE++) + 2 x 1/2.5/5/10 (PoE++) + 4 x 10 Gigabit SFP+ - Desktop - an Rack montierbar - PoE++ (400 W)



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	XGS2220-30HP-EU0101F
EAN/UPC	4718937625055

Beschreibung

Zyxel XGS2220 Series XGS2220-30HP - Switch - 24-Port GbE L3 Access, NebulaFLEX Cloud, mit 6 10G Uplink - managed - 16 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 10/100/1000 (PoE++) + 2 x 1/2.5/5/10 (PoE++) + 4 x 10 Gigabit SFP+ - Desktop, an Rack montierbar - PoE++ (400 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel XGS2220 Series XGS2220-30HP - Switch - 24-Port GbE L3 Access, NebulaFLEX Cloud, mit 6 10G Uplink - 30 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 30 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 (PoE+) + 8 x 10/100/1000 (PoE++) + 2 x 1/2.5/5/10 (PoE++) + 4 x 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	400 W
Leistung	Switching-Kapazität: 168 Gbit/s Weiterleitungsrate: 125 Mbps Packet-Puffergröße: 2 MB
Kapazität	Routing-Tabellen: 64 IP-Schnittstellen: 32 IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: up to 1000 IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: bis zu 512
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9000 Byte
Routing Protocol	IGMP
Leistungsmerkmale	Layer 3 switching, 2 kV Überspannungsschutz, 6KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8KV ESD Protector (Luftspaltentladung), IGMP Snooping, Smart Fan
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.1 cm x 33 cm x 4.4 cm
Gewicht	5.57 kg
Lokalisierung	Europa

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.