

APC NetShelter - Automatisches Netzumschaltgerät (Rack - einbaufähig)

AC 207-253 V - 3700 VA - 1-phasig - Ethernet 10/100/1000 - USB - Ausgangsanschlüsse: 9 - 1U - 2.44 m Schnur - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	AP4423A
EAN/UPC	0731304432449



Beschreibung

APC NetShelter Rack Automatic Transfer Switch (ATS) AP4422A ist die fünfte Generation von Hochverfügbarkeits-Switches, die eine bessere Kontrolle über Ihre IT-Ausrüstung von der Cloud bis zum Edge bieten. Mit branchenführender Zuverlässigkeit, Flexibilität und Verwaltbarkeit bietet das APC NetShelter Rack ATS redundante Stromversorgung für einkabelige Geräte im IT-Rack. AP4423A ist ein einphasiger 1HE-Rack-ATS mit 16A Nennstrom, 230V Nennspannung und 3700VA Belastbarkeit. Er verfügt über 2 IEC C20-Eingang- und 8 IEC C13-, 1 IEC C19-Ausgangssteckdosen. Er wurde mit APC NMC3 und verschiedenen technischen Weiterentwicklungen für die gemeinsame Nutzung von Netzwerkanschlüssen, Umweltüberwachung und verbesserte Sicherheit aufgerüstet. Er hat eine 2-jährige Standardgarantie und eine 5-jährige erweiterte Garantie, damit Sie ihn jahrelang sorgenfrei nutzen können. Benutzer können über eine sichere Web-UI, SNMP und CLI auf den ATS zugreifen und ihn konfigurieren, und er ist vollständig mit EcoStruxure IT kompatibel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC NetShelter - automatisches Netzumschaltgerät - 3700 VA
Gerätetyp	Automatisches Netzumschaltgerät - Rack - einbaufähig
Kabellänge	2.44 m
Rack-Größe	1U
Gewicht	3.74 kg
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Eingangsspannung	AC 207-253 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	3700 VA
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C20 16A
Ausgabeanschlussstellen	9 x power IEC 60320 C13 1 x Strom IEC 60320 C19
Netzwerk	Ethernet 10/100/1000, USB
Zubehör im Lieferumfang	Befestigungskit, Rack-Montageklammern
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.2 cm x 23.6 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Automatisches Netzumschaltgerät - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Kabellänge	2.44 m
Farbe	Schwarz

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung	AC 207-253 V
Eingangsverdrahtung	1-phasig
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C20 16A
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	9 x power IEC 60320 C13 1 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Elektrischer Strom max.	20 A
Leistungskapazität	3700 VA

Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle	Ethernet 10/100/1000, USB
---------------------------------	---------------------------

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	4 x LAN - RJ-45 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x USB - 5-poliger Micro-USB Typ B
----------------	---

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Befestigungskit, Rack-Montageklammern
Enthaltene Kabel	Stromkabel 2.44 m
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Kartonverpackung, horizontale Ausrichtung, quecksilberfrei, LED-Anzeiger
Kennzeichnung	cUL, UL, EN 55022 Class A, FCC Part 15 A, REACH, EU RoHS, China RoHS, WEEE

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
---------------------	---

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%

Abmessungen und Gewicht

Breite	43.2 cm
Tiefe	23.6 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	3.74 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	60 cm
Transporttiefe	35.6 cm
Transporthöhe	11.4 cm
Transportgewicht	5.51 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.