

APC LCD Console - KVM-Konsole - 43.2 cm (17")

Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 75 Hz - Schwarz - 1U - für P/N: AR3103 - AR3103SP - AR3106SP - SRT1000RMXLI - SRT1000RMXLI-NC - SRT5KRMXLW-TW

Gruppe	Umschalter
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	AP5717R
EAN/UPC	0731304283270



Beschreibung

APC LCD Console - KVM-Konsole - 43.2 cm (17") - Rack - einbaufähig - 1280 x 1024 @ 75 Hz - Schwarz - 1U - für P/N: AR3103, AR3103SP, AR3106SP, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT5KRMXLW-TW

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC LCD Console - KVM-Konsole - 43.2 cm (17")
Gerätetyp	KVM-Konsole - 43.2 cm (17")
Leistungsmerkmale	Tastatur, Touchpad
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.26 mm
Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 61.4 cm x 4.4 cm
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Gewicht	15.9 kg
Lokalisierung	Russisch
Kennzeichnung	UL, C-Tick, GOST, EN 60950, NOM, VDE, IEC 60950, EN55024, EN55022 Klasse A, CCC, RoHS, FCC Part 15 A, REACH
Entwickelt für	P/N: AR3103, AR3103SP, AR3106SP, AR3357X674, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2200RMLVUS, SMX3000HVTUS, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNUS, SMX750US, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10RMXLIX806, SRT5KRMXLUS, SRT5KRMXLW-TW

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung	43.2 cm (17")
Native Auflösung	1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch	0.26 mm
Steuerelemente und Einstellungen	Helligkeit
Besonderheiten	Abdeckung für Kabelführung
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 61.4 cm x 4.4 cm
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Gewicht	15.9 kg
Eingang	
Typ	Tastatur, Touchpad
KVM	
Max Auflösung	1280 x 1024 @ 75 Hz
Konnektivität	
Schnittstellen	KVM (SPHD-18) USB USB (Typ B) Management (RJ-11)
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel 1 x Video- / USB-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x Datenkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Kennzeichnung	UL, C-Tick, GOST, EN 60950, NOM, VDE, IEC 60950, EN55024, EN55022 Klasse A, CCC, RoHS, FCC Part 15 A, REACH
Lokalisierung	Russisch
Stromversorgung	
Spannungsversorgung	Intern
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: ACDC2513, AP7950B, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3100G, AR3100TAA,

AR3100W, AR3103, AR3103SP, AR3105SP, AR3105W, AR3106SP, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3150X610, AR3150X617, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3157X617, AR3180G, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X610, AR3300X617, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3340G, AR3340W, AR3350SP, AR3350W, AR3350X610, AR3350X617, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3357X674, AR4018A, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X432, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, NBES0302, NBP00160A, NBP00180, NBWL0355A, NBWL0356A, SMC1000-BR, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I-2U, SMC3000RMI2U, SMT1500RM1U, SMT1500RM2U, SMT1500RMI1U, SMT2200RM2UC, SMT3000I2U-BR, SMT3000RM2UC, SMX1000US, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HV, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U, SMX2200RMLVUS, SMX3000HV, SMX3000HV-BR, SMX3000HVNC, SMX3000HVT, SMX3000HVTUS, SMX3000LV, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNC, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750-NMC, SMX750US, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10KRMXLI, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SURT3000XLI-ET, SURT5000XLIX438, SYAF16KRMICH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.