

ASUS RP-AX58 - Wi-Fi-Range-Extender 1GbE - Wi-Fi 6

Dual-Band - an Wandsteckdose anschließbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG07C0-M00C10
EAN/UPC	4711081440451



Beschreibung

ASUS RP-AX58 - Wi-Fi-Range-Extender 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - an Wandsteckdose anschließbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS RP-AX58 - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi 6 - an Wandsteckdose anschließbar
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Gehäusetyp	An Wandsteckdose anschließbar
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	3000 Mbps
Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, ASUS Router App, ASUS AiMesh, WPS-Taste, unterstützt 160 MHz Bandbreite, AiMesh-Knotenmodus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.2 cm x 8.7 cm x 15 cm
Gewicht	190 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Gehäusetyp	An Wandsteckdose anschließbar
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	3000 Mbps
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
WLAN-Rating	AX3000

Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, ASUS Router App, ASUS AiMesh, WPS-Taste, unterstützt 160 MHz Bandbreite, AiMesh-Knotenmodus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, REACH
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	2
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
	Maße und Gewicht
Breite	7.2 cm
Tiefe	8.7 cm
Höhe	15 cm
Gewicht	190 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.