

Hanwha Techwin Hanwha Vision WiseNet X XNV-9083R - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Kuppel - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 3840 x 2160 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Audio - GbE - MJPEG - H.264 - H.265 - DC 12 V / PoE Plus Class 4



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hanwha Techwin
Hersteller Art. Nr.	XNV-9083R
EAN/UPC	8801089207661

Beschreibung

Hanwha Vision WiseNet X XNV-9083R - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Kuppel - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Audio - GbE - MJPEG, H.264, H.265 - DC 12 V / PoE Plus Class 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hanwha Vision WiseNet X XNV-9083R - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Kuppel - vandalismusgeschützt
Audio	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 18 cm x 12.5 cm
Gewicht	1.9 kg
Farbe	Weiß, RAL 9003
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	2.1 x
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 14.1 mm (1/1.8") - 8 MP
Mindestbeleuchtung	0.04 Lux - Farbe - F1.3 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein 0.004 Lux - S/W - F1.3 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	4.4 mm - 9.3 mm
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell Mindestabstand 50 cm)

Objektiv-Irisblende	F/1.3-2.15 - Automatische Irisblende (P-Iris)
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 360
Kippbereich (Grad)	0 bis 85
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Steuerungsschnittstelle	RJ-45
Spannung	DC 12 V / PoE Plus Class 4
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Weißabgleich, Bilddrehung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Highlight Compensation (HLC), Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Extreme WDR, WiseNR II, Samsung Super Noise Reduction (SSNRV), Digital Image Stabilization (DIS), Defog, Privatsphärenmaske-Funktion, Verstärkungsregelung, Lens Distortion Compensation (LDC), anti-flimmern, Hallway View, Person Detection, Gesichtserkennung, Vehicle Detection, Erkennung von Kfz-Kennzeichen, Objekterkennung, Virtual Line Detection, Verweilungserkennung, Eindringungserkennung, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Defocus Detection, Bewegungserkennung, Manipulationserkennung, Nebelerkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, Handover, Unicast Streaming, Multicast Streaming, konstante Bitrate, variable Bitrate, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, IP-Adressfilterung, Trusted Platform Module (TPM), WiseStream II Support, WiseStream III Support, Digest-Authentifizierung, Benutzerzugriffsprotokoll, hartbeschichtete Kuppel, AI Analytics, Fahrzeugtypklassifizierung, 0° / 355° rotation, integriertes Gyroskop, Queueverwaltung, Heat Map, Personenzählung, Fahrzeugzählung, aluminum enclosure
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-50 °C - 60 °C; 0 - 100% (condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja
Audioformate	AAC-LC, G.711 u-law, G.726
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	18 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	12.5 cm
Gewicht	1.9 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - vandalismusgeschützt
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	2 Sek - 1/12000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.04 Lux - Farbe - F1.3 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein

	0.004 Lux - S/W - F1.3 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	50 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160, 3328 x 1872, 3072 x 1728, 2592 x 1944, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
RAM	4 GB
Flash-Speicher	512 MB
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Weißabgleich, Bilddrehung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Highlight Compensation (HLC), Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Extreme WDR, WiseNR II, Samsung Super Noise Reduction (SSNRV), Digital Image Stabilization (DIS), Defog, Privatsphärenmaske-Funktion, Verstärkungsregelung, Lens Distortion Compensation (LDC), anti-flimmern, Hallway View, Person Detection, Gesichtserkennung, Vehicle Detection, Erkennung von Kfz-Kennzeichen, Objekterkennung, Virtual Line Detection, Verweilungserkennung, Eindringungserkennung, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Defocus Detection, Bewegungserkennung, Manipulationserkennung, Nebelerkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, Handover, Unicast Streaming, Multicast Streaming, konstante Bitrate, variable Bitrate, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, IP-Adressfilterung, Trusted Platform Module (TPM), WiseStream II Support, WiseStream III Support, Digest-Authentifizierung, Benutzerzugriffsprotokoll, hartbeschichtete Kuppel, AI Analytics, Fahrzeugtypklassifizierung, 0° / 355° rotation, integriertes Gyroskop, Queueverwaltung, Heat Map, Personenzählung, Fahrzeugzählung, aluminum enclosure
	Bildsensor
Typ	8 MP CMOS 14.1 mm (1/1.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	2.1 x
Brennweite	4.4 mm - 9.3 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.3-2.15 Automatische Irisblende (P-Iris)
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand	50 cm
Horizontales Blickfeld (Grad)	47 - 113
Vertikales Blickfeld (Grad)	26 - 58
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	54 - 138
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 360
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 85
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, ARP, DNS, DDNS, QOS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP, EAP
Steuerungsschnittstelle	RJ-45
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 USB - Micro-USB Typ B
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP67, IP66, IK10+, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, NEMA Type 4X, IP6K9K, FCC 47 CFR Part 15 B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), UKCA, EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI-CISPR 32:2016 Class A, AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, IEC/EN 62471, IEC/EN 63000, FIPS 140-2 Level 2, EN 50121-4, NEMA250 Type 4X
Farbe	Weiß, RAL 9003
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V / PoE Plus Class 4
Stromversorgungsgerät	22.5 Watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-50 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 100% (condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.