

# ViewSonic PX704HDE - DLP-Projektor - UHP - 3D - 4000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	PX704HDE
EAN/UPC	0766907026795



## Beschreibung

Entdecken Sie den ViewSonic PX704HDE, einen Hochleistungsprojektor, der für Kinofans und Multimedia-Präsentationen entwickelt wurde. Mit einer Helligkeit von 4.000 ANSI-Lumen und einem Kontrastverhältnis von 25.000:1 liefert er atemberaubende Bilder bei allen Lichtverhältnissen. Der PX704HDE unterstützt die Full HD 1080p-Auflösung und sorgt so für scharfe, detaillierte Bilder, die Inhalte zum Leben erwecken.

Ausgestattet mit der ViewSonic SuperColor-Technologie bietet er einen großen Farbraum, der über 1 Milliarde Farben präzise wiedergibt und damit ideal für hochwertige Präsentationen und Filmabende ist. Der Projektor ist mit einer Reihe von Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, darunter HDMI und USB, so dass er flexibel an verschiedene Geräte angeschlossen werden kann. Darüber hinaus liefert der eingebaute Lautsprecher einen klaren Sound, so dass Sie Ihr Fernseherlebnis auch ohne externe Audiogeräte genießen können.

Der PX704HDE wurde für eine einfache Bedienung entwickelt und verfügt über eine vertikale Trapezkorrektur und eine manuelle Zoomfunktion, die eine schnelle Einrichtung und optimale Bildausrichtung ermöglichen. Der ViewSonic PX704HDE-Projektor ist eine vielseitige Lösung, die Leistung und Zuverlässigkeit miteinander verbindet - ganz gleich, ob für Geschäftspräsentationen oder für die Heimunterhaltung.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic PX704HDE - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	25000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	UHP 240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus Bis zu 15000 Stunden - Eco-Modus
Video-Modi	1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert

Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	295 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.9 cm x 23.4 cm x 11.5 cm
Gewicht	2.7 kg

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Keypad
	<b>Projektor</b>
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	25000:1
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 10 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.48 - 1.62:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampentyp	UHP 240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunden - Normalmodus Bis zu 15000 Stunden - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Portugiesisch, Polish, Holländisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Finnisch, Koreanisch, Russisch, Ungarisch, Tschechisch, Arabisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch, Indonesisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch
Besonderheiten	SuperEco, ViewSonic SuperColor, 16ms Input Lag
	<b>Objektiv</b>
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.5-2.67
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40

**Videoeingang**

Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p

**Lautsprecher**

Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt

**Erweiterung/Konnektivität**

Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB (service) - 4-polig USB Typ A
----------------	---

**Verschiedenes**

Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	HDCP 1.4

**Stromversorgung**

Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	295 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

**Maße und Gewicht**

Breite	30.9 cm
Tiefe	23.4 cm
Höhe	11.5 cm
Gewicht	2.7 kg

**Abmessungen & Gewicht (Transport)**

Transportbreite	40 cm
Transporttiefe	33.7 cm
Transporthöhe	16.8 cm
Transportgewicht	3.8 kg

**Herstellergarantie**

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return Begrenzte Garantie - 1 Jahr - 1000 Stunden
---------------------	---

**Umgebungsbedingungen**

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	34 dB
Schallemission (Sparmodus)	25 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.