

APC Replacement Battery Cartridge #2 - USV-Akku

1 x Batterie - Bleisäure - Schwarz - für P/N: AP250 - BE550-KR - BK500IACH - BP300JPNP - BP500IACH - BX600CI-IN - CP27U13AZ3-F

Gruppe	Zubehör USV
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	RBC2
EAN/UPC	0731304003243



Beschreibung

Die Original APC Ersatzbatterie (RBC) ist auf 100%-ige Kompatibilität mit der jeweiligen APC USV getestet und zertifiziert. Diese Blei-Säure-RBC hat eine Lebensdauer von drei bis fünf Jahren. Dies bietet eine zuverlässige Unterstützung und verlängert die Nutzungsdauer Ihrer USV. Die APC RBC wird komplett montiert und einsatzbereit geliefert. Um die Liste der kompatiblen USV-Modelle anzuzeigen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Finden Sie Ihren Ersatzakku" im Abschnitt "Support" unter apc.com.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Replacement Battery Cartridge #2 - USV-Akku - Bleisäure
Gerätetyp	USV-Akku
Gewicht	2.5 kg
Batterie	Bleisäure
Batterie-Formfaktor	Intern
Anz. Batterien	1
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.4 cm x 15.1 cm x 9.4 cm
Entwickelt für	P/N: AP250, BE500TW, BE550-KR, BE600D-BR, BK250B, BK350EIX545, BK350-RS, BK350X545, BK400B, BK500-CH, BK500CI, BK500IACH, BP280, BP280C, BP280PNP, BP300JPNP, BP420, BP420C, BP420PNP, BP500IACH, BX600CI-IN, BX900R-CN, CP27U13AZ3-F, CP27U13NA3-S, CP27U13SC3-F, CP36U52, PBP4A32L630, SC420ICH, SC620ICH

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV-Akku
Batteriegehäusetyp	Intern
Farbe	Schwarz
	Batterie
Menge	1

Technologie	Bleisäure
Besonderheiten	Auslaufsicher
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS, REACH
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6.4 cm
Tiefe	15.1 cm
Höhe	9.4 cm
Gewicht	2.5 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	17.5 cm
Transporttiefe	21.3 cm
Transporthöhe	8.9 cm
Transportgewicht	2.77 kg
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: AP250, BE500-IN, BE500R, BE500R-AS, BE500R-CN, BE500TW, BE500U, BE500U-CN, BE525-AS, BE525-RS, BE550-AZ, BE550-CP, BE550-FR, BE550-GR, BE550-IT, BE550-KR, BE550-LM, BE550-RS, BE550-SP, BE550-UK, BE600-BR, BE600D-BR, BE600-LM, BE700-LM, BF350U, BH500INET, BH500NET, BK200, BK200B, BK250B, BK280B, BK300C, BK300I, BK300MI, BK300MICM, BK300MICW, BK300X116, BK325I, BK325-RS, BK350, BK350EI, BK350EIX545, BK350-FR, BK350-GR, BK350-IT, BK350J, BK350-RS, BK350-UK, BK350X545, BK400, BK400B, BK450, BK475I, BK475-RS, BK500, BK500BLK, BK500-CH, BK500CI, BK500EI, BK500-FR, BK500-GR, BK500I, BK500IACH, BK500-IT, BK500JS, BK500MC, BK500MI, BK500MICM, BK500MICW, BK500-RS, BK500TW, BK500-UK, BK600, BK600C, BK650-CH, BK650MC, BK650MI, BP280, BP280C, BP280IPNP, BP280PNP, BP280S, BP280SI, BP280SX116, BP300JPNP, BP350U, BP350UC, BP420, BP420C, BP420IPNP, BP420PNP, BP420S, BP420SI, BP500CLR, BP500I, BP500IACH, BP500U, BP500UC, BR500, BR500I, BX600CI-IN, BX900R, BX900R-CN, CP15U48S, CP16U48NA2, CP18C12NA2, CP24U12D, CP24U12NA3, CP24U12NA3-F, CP24U12NA3-F3, CP24U12NA3-F5, CP24U12S, CP24U12SC3, CP24U12SC3-F, CP24U12UK3, CP27U13AZ3-F, CP27U13NA3-G, CP27U13NA3-S, CP27U13SC3, CP27U13SC3-F, CP36U52, CP40U48NA3, CP40U48SC3, PBP4A32L630, PCNET, PCPER, SC420, SC420I, SC420ICH, SC620ICH, SP500DR, SU420INET, SU420NET, SUVS1400, SUVS420, SUVS-420I

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.