

Axis M1137 MK II - Netzwerk-Überwachungskamera - Box - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 2592 x 1944 - i-CS-mount - Automatische Irisblende - verschiedene Brennweiten - Audio - LAN 10/100 - H.264B - H.264M - H.264H - H.265 - MJPEG - DC 10 - 28 V / PoE Klasse 3



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02581-001
EAN/UPC	7331021079687

Beschreibung

Diese erschwingliche und kompakte, für den Außenbereich geeignete Fixed Box-Kamera liefert mit einer Auflösung von 5MP auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine hervorragende Bildqualität. Sie ist als sichtbare Abschreckung konzipiert, sodass sie zur Verhinderung von Hausfriedensbruch und anderen unerwünschten Aktivitäten beiträgt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS M1137 MK II - Netzwerk-Überwachungskamera - Box
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Box
Audio	Ja: Zwei-Wege-Audio über Edge-to-Edge-Technologie, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.3 cm x 7 cm x 14.9 cm
Gewicht	240 g
Farbe	Weiß, Schwarz, NCS S 1002-B, NCS S 9000-N
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	2.9 x
Max Auflösung	2592 x 1944
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS RGB CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 5 MP
Mindestbeleuchtung	0.17 Lux - Farbe - F1.4 - 50 IRE 0.03 Lux - S/W - F1.4 - 50 IRE
Brennweiten-Steuerung	Verschiedene Brennweiten
Brennweite	3.5 mm - 10 mm
Objektivbefestigung	I-CS-mount
Fokuseinstellung	Mindestabstand 0.8 m)

Objektiv-Irisblende	F/1.4 - Automatische Irisblende (P-Iris)
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	DC 10 - 28 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	IR korrigiertes Objektiv, Remote Zoom, entfernter Fokus, Infrarot-Sperrfilter, Forensic WDR, Lightfinder-Technologie, Machine Learning Processing Unit (MLPU), Zipstream-Technologie, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, Modus mit geringer Latenz, automatische Verstärkungsregelung, Korrektur des Seitenverhältnisses, Feinabstimmung des Verhaltens bei schwachem Licht, Barrel Distortion Correction, Text-Overlay, Bildüberlagerung, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Korridormodus, Bildspiegelung, digitale PTZ-Funktion, Network Speaker Pairing, VAPIX-Support, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Audioerkennung, Pixel Counter Support, aktiver Manipulationsalarm, signierte Firmware, Brute Force Delay Protection, Digest-Authentifizierung, Kennwortschutz, Speicherkartenverschlüsselung, Secure Boot, Axis Edge Vault, Axis Geräte-ID, Signed Video, IP-Adressfilterung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 50 °C; 10 - 85% RH (non-condensing) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zwei-Wege-Audio über Edge-to-Edge-Technologie, integriertes Mikrofon
Audioformate	LPCM, AAC-LC, G.711, PCM, G.726, ADPCM, OPUS
Formfaktor	Box
Kameramontagetyp	Wandmontage, Deckenmontage
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	6.3 cm
Tiefe	7 cm
Höhe	14.9 cm
Gewicht	240 g
Lokalisierung	Argentinien, Australien, Brasilien, China, Europäische Union, Japan, Korea, Großbritannien, Vereinigte Staaten
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest
Digital-Video-Format	H.264B, H.264M, H.264H, H.265, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	2592 x 1944
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/5 Sek - 1/33500 Sek
Mindestbeleuchtung	0.17 Lux - Farbe - F1.4 - 50 IRE 0.03 Lux - S/W - F1.4 - 50 IRE
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2592 x 1944, 160 x 120
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde

RAM	1 GB
Flash-Speicher	512 MB
Leistungsmerkmale	IR korrigiertes Objektiv, Remote Zoom, entfernter Fokus, Infrarot-Sperrfilter, Forensic WDR, Lightfinder-Technologie, Machine Learning Processing Unit (MLPU), Zipstream-Technologie, Adaptive Bitrate (ABR), Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, Modus mit geringer Latenz, automatische Verstärkungsregelung, Korrektur des Seitenverhältnisses, Feinabstimmung des Verhaltens bei schwachem Licht, Barrel Distortion Correction, Text-Overlay, Bildüberlagerung, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Korridormodus, Bildspiegelung, digitale PTZ-Funktion, Network Speaker Pairing, VAPIX-Support, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, ONVIF (Profil S) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Audioerkennung, Pixel Counter Support, aktiver Manipulationsalarm, signierte Firmware, Brute Force Delay Protection, Digest-Authentifizierung, Kennwortschutz, Speicherkartenverschlüsselung, Secure Boot, Axis Edge Vault, Axis Geräte-ID, Signed Video, IP-Adressfilterung
	Bildsensor
Typ	5 MP PS RGB CMOS 9.4 mm (1/2.7")
	Objektivkonstruktion
Typ	I-CS-mount - verschiedene Brennweiten
Optisches Zoom	2.9 x
Brennweite	3.5 mm - 10 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.4 Automatische Irisblende (P-Iris)
Min. Fokussierungsabstand	0.8 m
Horizontales Blickfeld (Grad)	31 - 99
Vertikales Blickfeld (Grad)	24 - 71
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, USGv6, ICMP, HTTP, HTTPS, TLS, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP, RTSPS, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, RTCP, DHCP, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang/Mikrofon - 3,5-mm-Buchse
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	AXIS T91A11 Ständer (weiß)
Kennzeichnung	EAL 4+, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ar, X.509, PVC-free, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 62368-1, EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, NIST SP500-267
Farbe	Weiß, Schwarz, NCS S 1002-B, NCS S 9000-N
	Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	DC 10 - 28 V / PoE Klasse 3
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection, 1-Benutzerlizenz für Windows Decoder
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 85% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.