

# TP-LINK VIGI C300 Series C300HP-6 - V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - staubgeschützt/wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)



3 MP - 2304 x 1296 - 2304p - M12-Anschluss - feste Brennweite - LAN 10/100 - H.264 - H.265 - H.264+ - H.265+ - Gleichstrom 12 V / PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	VIGI C300HP-6
EAN/UPC	6935364072278

## Beschreibung

TP-Link VIGI C300 Series C300HP-6 - V1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - staubgeschützt/wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 3 MP - 2304 x 1296 - 2304p - M12-Anschluss - feste Brennweite - LAN 10/100 - H.264, H.265, H.264+, H.265+ - Gleichstrom 12 V / PoE

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link VIGI C300 Series C300HP-6 - V1 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich - staubgeschützt/wetterfest
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.49 cm x 8.74 cm x 8.34 cm
Gewicht	283.5 g
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2304 x 1296
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2304p
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.4 mm (1/2.7") - 3 MP
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F2.0 0 Lux - Farbe - F2.0 - Infrarot-LEDs ein
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	6 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Fokuseinstellung	Fixfokus
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Smart Detection, Nachtsichtfähigkeit, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Erkennung von Kameramanipulationen, Smart IR, Wide Dynamic Range (WDR), 3D digitale Lärminderung, Infrarot-Sperrfilter, Plastikgehäuse, Eindringungserkennung, ONVIF-Unterstützung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Belichtungssteuerung, Bildspiegelung, Manueller Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Digest-Authentifizierung, HTTPS-Verschlüsselung, Privatsphärenmaske-Funktion
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Breite	16.49 cm
Tiefe	8.74 cm
Höhe	8.34 cm
Gewicht	283.5 g
<b>Kamera</b>	
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - staubgeschützt/wetterfest
Digital-Video-Format	H.264, H.265, H.264+, H.265+
Max. Digitalvideoauflösung	2304 x 1296
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2304p
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F2.0 0 Lux - Farbe - F2.0 - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Videoaufnahme	2304 x 1296 @ 30 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Smart Detection, Nachtsichtfähigkeit, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Erkennung von Kameramanipulationen, Smart IR, Wide Dynamic Range (WDR), 3D digitale Lärminderung, Infrarot-Sperrfilter, Plastikgehäuse, Eindringungserkennung, ONVIF-Unterstützung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Belichtungssteuerung, Bildspiegelung, Manueller Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Digest-Authentifizierung, HTTPS-Verschlüsselung, Privatsphärenmaske-Funktion
<b>Bildsensor</b>	
Typ	3 MP CMOS 9.4 mm (1/2.7")
<b>Objektivkonstruktion</b>	
Typ	M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite	6 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.0
Fokuseinstellung	Fixfokus

Horizontales Blickfeld (Grad)	54
Vertikales Blickfeld (Grad)	31
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	62
<b>Schnittstellen</b>	
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	HTTPS, TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, ICMP, NTP, RTSP, UDP/IP, SSL, TLS, UPnP
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Anschlüsse	LAN - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Kennzeichnung	IP67, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
<b>Stromversorgung</b>	
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.