

APC Network Management Card - Fernverwaltungsadapter

SmartSlot - 10/100 Ethernet x 2 + Trockenkontakt

Gruppe	Zubehör USV
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	AP9614
EAN/UPC	0731304733065



Beschreibung

Die I/O Karte mit potenzialfreiem Kontakt (Dry Contact) bietet 6 konfigurierbare Ausgangsrelais und 4 Eingangskontakte zur Überwachung externer Auslöser und zur Auslösung von Aktionen an externen Geräten. Die 2 universellen I/O-Anschlüsse (UIO) unterstützen optionale Umgebungssensoren und das Dry Contact I/O-Zubehör. Das I/O-Zubehör für potentialfreie Kontakte bietet 2 zusätzliche Schnittstellen für potentialfreie Kontakteingänge und Relaisausgänge. Schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an die Karte und einen PC an, um das dynamische Web-UI zu nutzen. Konfigurieren Sie USV-Einstellungen und Aktionen von Ausgangsrelais, Eingangskontakten und Umgebungssensoren auf der Grundlage von Statusänderungen oder USV-Ereignissen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Network Management Card - Fernverwaltungsadapter - SmartSlot - 10/100 Ethernet x 2 + Trockenkontakt
Gerätetyp	Fernverwaltungsadapter
Formfaktor	Plug-in-Modul
Schnittstellentyp (Bustyp)	SmartSlot
Ports	10/100 Ethernet x 2 + Trockenkontakt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.8 cm x 12.1 cm x 3.8 cm
Gewicht	200 g
Data Link Protocol	USB, 10Mb LAN, 100Mb LAN

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Fernverwaltungsadapter
Formfaktor	Plug-in-Modul
Schnittstellentyp (Bustyp)	SmartSlot
	Netzwerk
Ports	10/100 Ethernet x 2 + Trockenkontakt
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	USB, Ethernet, Fast Ethernet
Statusanzeige	Comm

Leistungsmerkmale	LED-Statusanzeige, Reset-Taste
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Trockenkontakt - Terminal Block (Schraube) 1 x USB - 4-poliger USB Typ B - weiblich 2 x 100Base-TX - RJ-45 - weiblich
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - 1.59 m
Kennzeichnung	FCC CFR47 Part 15, ANSI C63.4-2014, EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-6-3, EN 55032:2015, EN 55032, VCCI V-3/2015.04, CISPR 32:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, IEC 62040-2 C2, EN 62040-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, ICES-003 Klasse A, China RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	12.8 cm
Tiefe	12.1 cm
Höhe	3.8 cm
Gewicht	200 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	23.8 cm
Transporttiefe	16.5 cm
Transporthöhe	5.1 cm
Transportgewicht	440 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.