

HP Poly Studio X52 - All-in-One Videoleiste (Videoleiste, Poly TC10 Touchcontroller)

weiß

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	8D8L1AA



Beschreibung

Poly Studio X52 - All-in-One Videoleiste (Videoleiste, Poly TC10 Touchcontroller) - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Poly Studio X52
Gerätetyp	All-in-One Videoleiste
Inhalt des Kits	Videoleiste, Poly TC10 Touchcontroller
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Codec	H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265, H.239
Videoeingang	Digitalkamera
Videoausgang	3840 x 2160
Audioeingang	Stereo-Mikrofon
Audioausgang	Lautsprecher - Stereo
Eingabegerät	10,1 Zoll Touchscreen (kabelgebunden, kabellos)
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	All-in-One Videoleiste
Inhalt des Kits	Videoleiste, Poly TC10 Touchcontroller
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Video-Codecs	H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265, H.239
Sicherheit	128 Bit AES, 256 Bit AES, H.235.6, TLS
Netzwerkmerkmale	Sicherheitsprofile, Sperre lokaler Konten- und Anmeldeports, Konfiguration der Kennwortrichtlinie für lokale Konten, Sichere Standards, Remote-Protokollierung mit TLS-Unterstützung, Externe Active Directory-Authentifizierung

Details zu Abmessungen & Gewicht	Touchscreen - Breite 26 cm Tiefe 6.4 cm Höhe 18.4 cm Gewicht 1.27 kg Videoleiste - Breite 76.95 cm Tiefe 10.3 cm Höhe 11.52 cm Gewicht 2.54 kg
Integrierte Peripheriegeräte	2 MEMS Mikrofone, 2 2.-stufige Mikrofone, Stereo-Lautsprecher, 20 Megapixel Kamera
Farbe	Weiß
	Videoeingang
Typ	Digitalkamera - integriert
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 768, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Video-Modi	4K/30p, 1080/60p, 1080/30p, 720/60p, 720/30p
Digitales Zoom	5
Leistungsmerkmale	110° diagonaler Bildwinkel, 95° Sichtfeld (horizontal), automatisches Framing von Personen, Poly Acoustic Fence-Technologie, Poly NoiseBlockAI-Technologie, Akustische Echokompensation (AEK), Poly DirectorAI-Technologie, kompatibel mit Google Meet, kompatibel mit Microsoft Teams, kompatibel mit Zoom
	Videoausgang
Max. externe Auflösung	3840 x 2160
Unterstützte Auflösungen	UHD (3840 x 2160), HDTV (1920x1080), WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA+ (1400x1050), SXGA (1280x1024), HD (1280 x 720), XGA (1024x768)
Digital-Video-Standard	High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
	Audioeingang
Typ	Stereo-Mikrofon - integriert
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Soundmodus	Stereo
	Eingabegerät
Typ	10,1 Zoll Touchscreen
Anschluss technik	Kabelgebunden, kabellos
Leistungsmerkmale	IPS-Display, LED-Hintergrundbeleuchtung, 1280 x 800 Auflösung, Security Slot (kompatibel mit Kensington-Schloss)
	Netzwerk
Typ	Netzwerkadapter
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale	Apple AirPlay, Wi-Fi Miracast-tauglich, USB-Gerätemodus, Polycom Lost Packet Recovery (LPR) Technology, NT LAN Manager (NTLM), Passwortschutz, dynamische Bandbreiten-Zuweisung, rekonfigurierbare MTU-Größe, Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX)
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C - 24 pin USB-C 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x CAT5E Netzwerkkabel 1 x HDMI-Kabel 1 x Stromkabel
Enthaltenes Zubehör	Display-Montageklemme
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.