

Ubiquiti AmpliFi Alien AFI-ALN-R - Wireless Router 4-Port-Switch

1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	AFI-ALN-R
EAN/UPC	0810010072559



Beschreibung

Ubiquiti AmpliFi Alien AFI-ALN-R - Wireless Router 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti AmpliFi Alien AFI-ALN-R - Wireless Router - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	4804 Mbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 1148 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 4804 Mbit/s
Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, Vermaschtes Netz, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, TxBF-kompatibel, 24KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 24KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8x8 MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 11 cm x 25 cm
Gewicht	1.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz
Datenübertragungsrate	4804 Mbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 1148 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 4804 Mbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2
Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, Vermaschtes Netz, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, TxBF-kompatibel, 24KV ESD Protector (Luftspaltentladung), 24KV ESD Protector (Kontaktentladung), 8x8 MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6, IC, FCC
Integrierte Peripheriegeräte	4,7"-Touchscreen-Display
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Antenne	
Antenne	Intern
Antennenzahl	1
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb	35 Watt
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
Maße und Gewicht	
Breite	11 cm
Tiefe	11 cm
Höhe	25 cm
Gewicht	1.2 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.