

Allied Telesis CentreCOM FS980M/28 - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100 + 4 x 1000Base-X SFP (Uplink)

an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-FS980M/28-50
EAN/UPC	0767035208954



Beschreibung

Allied Telesis CentreCOM FS980M/28 - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100 + 4 x 1000Base-X SFP (Uplink) - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis CentreCOM FS980M/28 - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	24 x 10/100 + 4 x 1000Base-X SFP (Uplink)
Leistung	Switching Fabric-Bandbreite: 12.8 Gbps Übertragungsleistung: 9,52 Mpps Mehrfachbandbreite: 4 Gbit/s
Kapazität	QoS-Hardwarewarteschlangen pro Port: 8
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Routing Protocol	RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, MLDv2, MLD, CIDR
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI, SNMP 6, SSH 6
Leistungsmerkmale	ARP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, SNTP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), ohne Lüfter, LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client, Management Information Base (MIB), Dynamic VLAN Support (GVRP), Network Access Control (NAC), Verhindern von Schleifenbildung, Strict Priority (SP), 802.1x-Authentifizierung, IP-Quellwächter, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Virtual Chassis Stacking (VCStack), Bridge protocol data unit (BPDU), Logical Link Control, Internet Control Message Protocol (ICMP), Control Plane Prioritization (CPP), Secure Copy (SCP), Allied Telesis Management Framework (AMF),

	Management Information Base (MIB) II, Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Network Timing Protocol (NTP), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), DNS-Klient, NTP-Klient
Produktzertifizierungen	IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, X.509, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1AX
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 25.7 cm x 4.32 cm
Gewicht	3.2 kg
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	24 x 10/100 + 4 x 1000Base-X SFP (Uplink)
Leistung	Switching Fabric-Bandbreite: 12.8 Gbps Übertragungsleistung: 9,52 Mpps Mehrfachbandbreite: 4 Gbit/s
Kapazität	QoS-Hardwarewarteschlangen pro Port: 8
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Routing Protocol	RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, MLDv2, MLD, CIDR
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, CLI, SNMP 6, SSH 6
Verschlüsselungsalgorithmus	DES, Dreifach DES, RSA, MD5, TLS, SHA-1, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS, TLS 1.2
Authentifizierungsmethode	Secure Shell (SSH), RADIUS, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale	ARP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, SNTP-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), ohne Lüfter, LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client, Management Information Base (MIB), Dynamic VLAN Support (GVRP), Network Access Control (NAC), Verhindern von Schleifenbildung, Strict Priority (SP), 802.1x-Authentifizierung, IP-Quellwächter, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Virtual Chassis Stacking (VCStack), Bridge protocol data unit (BPDU), Logical Link Control, Internet Control Message Protocol (ICMP), Control Plane Prioritization (CPP), Secure Copy (SCP), Allied Telesis Management Framework (AMF), Management Information Base (MIB) II, Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Network Timing Protocol (NTP), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), DNS-Klient, NTP-Klient
Produktzertifizierungen	IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s,

	X.509, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1AX
RAM	512 MB
Flash-Speicher	128 MB
Statusanzeiger	Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 100Base-TX RJ-45 4 x 1000Base-X SFP Uplink/Stacking 1 x Konsole RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	19 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	TUV, C-Tick, EN55024, EN55022 Klasse A, FCC Part 15 B, UL 60950-1 Second Edition, cULus, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, AS/NZS CISPR22:2006
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	25.7 cm
Höhe	4.32 cm
Gewicht	3.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.