

# HONEYWELL Voyager 1400g2D - Barcode-Scanner - Handgerät

2D-Imager - decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	1400G2D-2USB-1
EAN/UPC	4054318735983



## Beschreibung

Der Voyager 1400g, eine Weiterentwicklung der international renommierten linearen Handscanner der Voyager-Serie, liest lineare Barcodes aus allen Richtungen und kann direkt beim Kauf oder jederzeit später mit einem preiswerten Scanmodul für PDF- und 2D-Barcodes nachgerüstet werden. Das vielseitige und zuverlässige Gerät, das etwa so schnell wie ein Laserscanner arbeitet, lässt sich an Ihre derzeitigen und auch zukünftigen Anforderungen anpassen und hält damit die Gesamtbetriebskosten niedrig.

Da viele Unternehmen keine Zusatzfunktionen benötigen, die über das Lesen von linearen Barcodes und 2D-Barcodes hinausgehen, sind sie natürlich auch nicht bereit, den Preis für einen voll ausgestatteten Area-Imaging-Scanner zu zahlen. Der Voyager 1400g ist die perfekte Lösung: Unnötige Zusatzfunktionen wie erweiterte Bilderfassung und Weiterverarbeitung wurden weggelassen, und Sie erhalten einen PDF- und 2D-Barcode-Scanner zu einem extrem günstigen Preis.

Der Voyager 1400g bietet Unternehmen, die die Vielseitigkeit der Area-Imaging-Technologie benötigen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der von einem Unternehmen mit 15-jähriger Erfahrung bei der Entwicklung hochwertiger Area-Imaging-Lösungen gefertigte Area-Imaging-Scanner Voyager 1400g von Honeywell ist eine rundum lohnende Investition.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell Voyager 1400g2D - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Farbe	Schwarz
Scanfeldbreite	35 cm
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 4.3 cm x 6.6 cm
Gewicht	119 g

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Schwarz
	<b>Barcode</b>
Schnittstellen Typ	USB

Scanfeldbreite	35 cm
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Scanmodus	Single Pass
Skew (Grad)	70
Pitch (Grad)	60
Print Contrast Signal (PCS)	35%
Entschlüsselungsfunktion	Code 39, QR-Code, UPC, PDF417, Data Matrix
TTL Decoding	Decodiert
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Gegen elektrostatische Entladung geschützt
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x USB - Type A
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, GS, ICES-003, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, cULus, IP42, IEC 60950-1 Second Edition
	<b>Stromversorgung</b>
Leistungsaufnahme im Betrieb	2 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom	400 mA (Betrieb), 90 mA (Standby)
	<b>Software</b>
Software inbegriffen	MasterMind
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	18 cm
Tiefe	4.3 cm
Höhe	6.6 cm
Gewicht	119 g
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1,5 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.