

Chieftec TASK Series TPS-700S - Netzteil (intern)

ATX12V 2.3/ EPS12V/ PS/2 - 80 PLUS Bronze - Wechselstrom 100-240 V - 700 Watt - aktive PFC

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Chieftec
Hersteller Art. Nr.	TPS-700S



Beschreibung

Die Chieftec Task Netzteil-Serie bleibt ihrem Namen treu und muss sich vor keiner Aufgabe verstecken. Mit einer zertifizierten 80 PLUS Bronze Effizienz und allen gängigen Schutz- und Sicherheitsmechanismen, sind Sie mit diesem Netzteil bestens ausgestattet. Mit Kabellängen von 650 mm für Mainboard und CPU Stecker sind die Netzteile der Task Serie perfekt für den Einbau in größere Gehäuse und für entsprechendes Kabelmanagement geeignet. Eine zuverlässige Stromversorgung für Ihr System.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Chieftec TASK Series TPS-700S - Netzteil - 700 Watt
Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V 2.3/ EPS12V/ PS/2
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Bronze
Gewicht	1.74 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	700 Watt
Ausgangsstrom	+5V - 17 A +3.3V - 19 A +12V1 - 54 A -12V - 0.3 A +5VSB - 2.5 A
Ausgabeanschlusstellen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 1 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich 6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion 3 x interne Stromversorgung, 4-polig
Kühlsystem	120-mm-Lüfter

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern

Spezifikationseinhaltung	ATX12V 2.3/ EPS12V/ PS/2
Netzteil-Formfaktor	ATX
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	47 - 63 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion 1 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich 6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker 2 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion 3 x interne Stromversorgung, 4-polig
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	700 Watt
Ausgangsstrom	+5V - 17 A +3.3V - 19 A +12V1 - 54 A -12V - 0.3 A +5VSB - 2.5 A
Leistungsfaktor (LF)	0.9
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Bronze
	Verschiedenes
Kühlsystem	120-mm-Lüfter
Besonderheiten	Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlusschutz, Automatic Fanspeed Control (AFC)
Kennzeichnung	CB, FCC, RoHS, WEEE, ERP, EAC, Interseroh, TUV Rheinland
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Gewicht	1.74 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	2.15 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.