

Sony VPL-XW8100ES - SXR-D-Projektor - 3400 lm - 3400 lm (Farbe)

3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Advanced Crisp Focused (ACF) Objektiv - Schwarz

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Sony
Hersteller Art. Nr.	VPL-XW8100/B
EAN/UPC	4548736162426



Beschreibung

Der Sony VPL XW8100ES Digitalprojektor wurde entwickelt, um das Kinoerlebnis mit seiner 4K-Auflösung und einer Helligkeit von 3400 Lumen zu verbessern. Mit HDR10-Kompatibilität und TRILUMINOS PRO-Algorithmus liefert dieser Projektor leuchtende Farben und tiefe Schwarztöne, sodass sich jeder Filmabend wie ein Kinoerlebnis zu Hause anfühlt. Die Motionflow-Technologie und das Dynamic Tone Mapping verbessern das Seherlebnis und sorgen für fließende Bewegungen und eine verbesserte Detailwiedergabe selbst bei schnellen Szenen. Die 95-prozentige DCI-P3-Abdeckung des Projektors gewährleistet einen breiten Farbbereich für präzise und realistische Bilder.

Der XW8100ES wurde für Vielseitigkeit entwickelt und unterstützt verschiedene Videomodi, darunter 1080p- und 4K-Formate, die eine nahtlose Anzeige verschiedener Inhalte ermöglichen. Der Projektor verfügt über ein flexibles Objektivsystem mit einem 2,1-fachen Zoomfaktor und elektrischen Anpassungen für die vertikale und horizontale Linsenverschiebung, was eine einfache Installation bei gleichzeitiger Wahrung der Bildintegrität ermöglicht. Eine Reihe von Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI und USB, erleichtern den Anschluss mehrerer Geräte und sorgen dafür, dass dieser Projektor für jedes Heimkino oder professionelle Umfeld gerüstet ist.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sony VPL-XW8100ES - SXR-D-Projektor - Advanced Crisp Focused (ACF) Objektiv - Schwarz
Gerätetyp	SXR-D-Projektor - 4K
Farbe	Schwarz
Helligkeit	3400 lm
Helligkeit (Farbe)	3400 lm
Kontrastverhältnis	8:1 (dynamisch)
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Objektiv	Advanced Crisp Focused (ACF) Objektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laserdiode
Video-Modi	576/50p, 480/60p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i, 1080/24p, 1080/50p, 1080/60p, 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 2160/50p, 2160/60p, 4096/24p, 4096/25p, 4096/30p, 4096/50p, 4096/60p, 1080/120p
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb	420 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46 cm x 51.7 cm x 21 cm
Gewicht	14 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	SXRD-Projektor - 4K
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Schwarz
	Projektor
Helligkeit	3400 lm
Helligkeit (Farbe)	3400 lm
Kontrastverhältnis	8:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	152.4 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.35 - 2.84:1
Auflösung	4K - 3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Anzeigeformat	24,883,200 pixels (3840 x 2160) x 3
Lampentyp	Laserdiode
Steuerungen und Einstellungen	Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Besonderheiten	95 % DCI-P3 Überdeckung, Dynamic Tone Mapping, Deep Black, TRILUMINOS PRO algorithm, Live Color Enhancer Technology, Motionflow-Technologie, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG)
	Objektiv
Typ	Advanced Crisp Focused (ACF) Objektiv
Fokustyp	Mit Stromversorgung
Zoomtyp	Mit Stromversorgung
Zoomfaktor	2.1x
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	85% / 85%
Horizontale Objektivverschiebung	36% / 36%
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	576/50p, 480/60p, 720/50p, 720/60p, 1080/50i, 1080/60i, 1080/24p, 1080/50p, 1080/60p, 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 2160/50p, 2160/60p, 4096/24p, 4096/25p, 4096/30p, 4096/50p, 4096/60p, 1080/120p
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Fernbedienung - 9-poliger D-Sub (DB-9) (Stecker) 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x Auslöser - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, 2 AA-Batterien, Objektivabdeckung
Kennzeichnung	HDCP 2.3
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	420 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	46 cm
Tiefe	51.7 cm
Höhe	21 cm
Gewicht	14 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	33 dB
Schallemission (Sparmodus)	26 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.