

Socket Mobile S320, Fester Barcodeleser, 1D/2D, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39 (ASCII), EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128),..., Datenmatrix, PDF417, QR Code, Kabellos, Bluetooth



Bluetooth

Gruppe	Scanner
Hersteller	Socket Mobile
Hersteller Art. Nr.	CX4235-3322
EAN/UPC	0758497123657

Beschreibung

Socket Mobile S320. Typ: Fester Barcodeleser, Scanner-Typ: 1D/2D, Lineare (1D) Barcodes unterstützt: Codabar, Code 11, Code 128, Code 39 (ASCII), EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128),.... Übertragungstechnik: Kabellos, Standard-Schnittstellen: Bluetooth, Kabellose Reichweite: 10 m. Produktfarbe: Weiß. Energiequelle: Akku, Akku-/Batterietechnologie: Lithium Polymer (LiPo), Akku-/Batteriekapazität: 1800 mAh. Breite: 92,7 mm, Tiefe: 92,7 mm, Höhe: 74,2 mm

Hauptmerkmale

Allgemein	
Typ	Fester Barcodeleser
Scanner-Typ	1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39 (ASCII), EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, JAN-13, JAN-8, PDF417, UPC-A, UPC-E
Übertragungstechnik	Kabellos
Standard-Schnittstellen	Bluetooth
Kabellose Reichweite	10 m
Produktfarbe	Weiß
Energiequelle	Akku
Akku-/Batterietechnologie	Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität	1800 mAh
Breite	92,7 mm
Tiefe	92,7 mm
Höhe	74,2 mm

Ausführliche Details

Leistungen

Produktfarbe	Weiß
LED-Anzeigen	Ja
Scannen	
Typ	Fester Barcodeleser
Scanner-Typ	1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39 (ASCII), EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), Interleaved 2 of 5, JAN-13, JAN-8, PDF417, UPC-A, UPC-E
2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt	Data Matrix, PDF417, QR Code
Anschlüsse und Schnittstellen	
Übertragungstechnik	Kabellos
Standard-Schnittstellen	Bluetooth
Kabellose Reichweite	10 m
Bluetooth Low Energy (BLE)	Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)	Ja
Energie	
Energiequelle	Akku
Akku-/Batterietechnologie	Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1
Akku-/Batteriekapazität	1800 mAh
Akku-/Batteriespannung	3,7 V
Anzahl der Lesen pro Ladung	10000
Batteriereichweite	25 h
Ladezeit	4 h
Gewicht und Abmessungen	
Breite	92,7 mm
Tiefe	92,7 mm
Höhe	74,2 mm
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95 %
Technische Details	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS