

ATEN KVM on the NET CS1708i - KVM-Switch - 8 x KVM port(s)

1 lokaler Benutzer - 32 IP-Benutzer - Desktop

Gruppe	Umschalter
Hersteller	ATEN
Hersteller Art. Nr.	CS1708I
EAN/UPC	4710423776715



Beschreibung

ATEN KVM on the NET CS1708i - KVM-Switch - 8 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - 32 IP-Benutzer - Desktop

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATEN KVM on the NET CS1708i - KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Gerätetyp	KVM-Switch - 8 Anschlüsse - stapelbar
Gehäusotyp	1U
Untertyp	KVM
Ports	8 x KVM port(s)
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer, 32 IP-Benutzer
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	Anzeige - Bildschirm, verwaltbar, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.3 cm x 16 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.8 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	KVM-Switch - 8 Anschlüsse - stapelbar
Gehäusotyp	Desktop 1U
Untertyp	KVM
Ports	8 x KVM port(s)
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer	32 IP-Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	PS/2, USB
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Verschlüsselungsalgorithmus	RC4, SSL

Authentifizierungsmethode	RADIUS, LDAP, Active Directory
Max Auflösung	2048 x 1536
Leistungsmerkmale	Anzeige - Bildschirm, verwaltbar, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, Firmware aktualisierbar
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Statusanzeiger	Port Status, Stromversorgung, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	Tastatur / Video / Maus (KVM): 8 x 17-polig SPHD 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x Netzwerk-Stapelvorrichtung DB-25 1 x USB Type A 1 x RJ-11 Management Tastatur / Video / Maus (KVM): 1 x 18-polig SPHD
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	9.5 Watt
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Tastatur / Maus / Video / USB-Kabel 1 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel 1 x Datenkabel
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	RoHS
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Maße und Gewicht	
Breite	43.3 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.8 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80%
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.