

Eaton Tripp Lite Series Gigabit Ethernet PoE/PoE+ Extender, Water Resistant

Cat5e/6/6a - IP65 - IEEE 802.3at/af - 30W - 1 Port - Netzwerkextender - 1GbE - 1000Base-T - 100Base-TX - 10Base-T - bis zu 100 m

Gruppe	Antennen
Hersteller	Eaton
Hersteller Art. Nr.	NPOE-EXT-1G30WP
EAN/UPC	0037332236135



Beschreibung

Der Eaton Tripp Lite Series Gigabit Ethernet PoE/PoE+ Extender ist eine Lösung, mit der Sie die Reichweite Ihres Netzwerks über die Standardgrenzen hinaus erweitern können. Dieses robuste Gerät unterstützt eine Vielzahl von Ethernet-Protokollen, einschließlich Ethernet, Fast Ethernet und Gigabit Ethernet, und gewährleistet eine nahtlose Integration und Konnektivität in Ihrer Netzwerkinfrastruktur. Mit seiner wasserfesten IP65-Einstufung hält er den Herausforderungen rauer Umgebungsbedingungen stand und ist damit die ideale Wahl für Außen- oder Industrieanwendungen.

Die Fähigkeit des Extenders, sowohl Daten als auch Strom über ein einziges Ethernet-Kabel (PoE/PoE+) zu übertragen, vereinfacht den Einsatz von Netzwerkgeräten in Bereichen, in denen Stromquellen begrenzt sind. Die Plug-and-Play-Funktionalität in Verbindung mit dem wandmontierbaren Design ermöglicht einen unkomplizierten Installationsprozess, ohne dass zusätzliche Software oder komplexe Konfigurationen erforderlich sind. Ganz gleich, ob Sie Ihr Netzwerk auf abgelegene Bereiche Ihrer Einrichtung ausweiten oder eine zuverlässige Verbindung in anspruchsvollen Umgebungen sicherstellen möchten, der Eaton Tripp Lite Series Gigabit Ethernet PoE/PoE+ Extender bietet Leistung, Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Eaton Tripp Lite Series Gigabit Ethernet PoE/PoE+ Extender, Water Resistant - Cat5e/6/6a, IP65, IEEE 802.3at/af, 30W, 1 Port - Netzwerkextender - 1GbE, 100Mb LAN, 10Mb LAN
Gerätetyp	Netzwerkextender
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Data Link Protocol	1GbE, 100Mb LAN, 10Mb LAN
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Netzwerkextender
Formfaktor	Extern
Farbe	Silber

Netzwerk

Anschlusstechnik	Kabelgebunden
------------------	---------------

Verdrahtungstyp	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T
Data Link Protocol	1GbE, 100Mb LAN, 10Mb LAN
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Leistungsmerkmale	Kaskadierbar, Vollduplex-Modus, Halbduplex-Modus, geeignet für Wandmontage, wasserfest
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-T (Eingang) - RJ-45 1 x Ethernet 1000Base-T (Ausgang) - RJ-45 - 30 W
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	2 Abdeckungen
Kennzeichnung	Plug and Play, FCC, RoHS, REACH
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.