

DIGITUS Dockingstation - USB-C - 2 x DP, 3 x HDMI

1GbE - 150 Watt

| | |
|---------------------|------------------|
| Gruppe | Zubehör Notebook |
| Hersteller | DIGITUS |
| Hersteller Art. Nr. | DA-70918 |
| EAN/UPC | 4016032497776 |



Beschreibung

Die DIGITUS DA-70918 ist eine vielseitige 1 m USB-C-Dockingstation, die für nahtlose Konnektivität und hohe Leistung entwickelt wurde. Mit einer Vielzahl von Anschlüssen, darunter 3 HDMI, 2 DisplayPort und eine USB-C-Schnittstelle, ermöglicht diese Dockingstation dreifache Anzeigefunktionen bei 4K-Auflösung mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz. Sie ist ideal für den professionellen und privaten Gebrauch und unterstützt eine Reihe von Anschlüssen, einschließlich Audio/Video, Netzwerk und Strom, was sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für alle macht, die die Möglichkeiten ihres Arbeitsplatzes erweitern möchten.

Bei dieser Dockingstation stehen Sicherheit und Zuverlässigkeit im Vordergrund, da sie über einen integrierten Überstrom-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz verfügt. Das robuste Gehäuse aus Kunststoff und Aluminium sorgt für Langlebigkeit, während der Diebstahlschutz eine zusätzliche Sicherheitsebene darstellt. Mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s und Unterstützung für DisplayPort Alt Mode und HDR bietet die DIGITUS DA-70918 Leistung und Konnektivität in unterschiedlichen Umgebungen.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | DIGITUS - Dockingstation - USB-C - 2 x DP, 3 x HDMI - 1GbE |
| Produkttyp | Dockingstation |
| Docking-Schnittstelle | USB-C |
| Videoschnittstellen | 2 x DP, 3 x HDMI |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 8.5 cm x 22.5 cm x 2.5 cm |
| Gewicht | 446.5 g |
| Farbe | Grau, Schwarz |
| Netzwerk | Gigabit Ethernet |
| Stromversorgung | Netzteil 21 V 150 Watt Gestellte Leistung |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|------------|----------------|
| Produkttyp | Dockingstation |
| Breite | 8.5 cm |
| Tiefe | 22.5 cm |
| Höhe | 2.5 cm |
| Gewicht | 446.5 g |

| | |
|-------------------------------|---|
| Farbe | Grau, Schwarz |
| | Video |
| Details zur max. Auflösung | 4K - 60 Hz (Triple Display) |
| | Netzwerk |
| Data Link Protocol | Gigabit Ethernet |
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Schnittstellen | 3 x Audio / Video - HDMI 2 x Display / Video - DisplayPort 3 x USB-A 3.2 Gen1 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-A 3.2 Gen2 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C 1 x Netzwerk - 2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombistecker - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Strom - power DC jack |
| | Verschiedenes |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel - 1 m |
| Leistungsmerkmale | Aluminiumgehäuse, Plastikgehäuse, DisplayPort Alt Mode, Diebstahlschutz, LED-Anzeige, HDR-Unterstützung, Überspannungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlusschutz, bis zu 10 Gbps Datentransfer, 2 Slots für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Kennzeichnung | Directive 1907/2006/EC, Directive 2009/125/EU, Directive 2011/65/EU, Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2015/863/EU, Directive 2019/1782/EU, EN 50563:2011/A1:2013, EN 50564:2011, EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024, EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN/IEC 63000:2018, HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort 1.2 (Alt Mode), DisplayPort 1.4 (Alt-Modus), USB Power Delivery, DisplayLink certified |
| | Stromversorgung |
| Stromversorgungsgerät | Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | 21 V |
| Gestellte Leistung | 150 Watt |
| | Systemanforderungen |
| Erforderliches Betriebssystem | Android 14 oder höher, Apple iOS 15 oder höher, Apple iPadOS 16 oder später, Apple macOS 12.0 oder später, Google Chrome OS 116 oder später, Microsoft Windows 7 oder höher, Ubuntu Linux 22.04 LTS |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 25 Jahre |
| | Abmessungen & Gewicht (Transport) |
| Transportbreite | 13 cm |
| Transporttiefe | 30 cm |
| Transporthöhe | 8.2 cm |
| Transportgewicht | 1.24 kg |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |

Max. Betriebstemperatur

45 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.