

Hanwha Techwin Hanwha Vision WiseNet SPE-1630 - Video-Server

16 Kanäle - Rack - einbaufähig

Gruppe	Server
Hersteller	Hanwha Techwin
Hersteller Art. Nr.	SPE-1630
EAN/UPC	8801089218407



Beschreibung

Hanwha Vision WiseNet SPE-1630 - Video-Server - 16 Kanäle - Rack - einbaufähig

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hanwha Vision WiseNet SPE-1630 - Video-Server - 16 Kanäle
Gerätetyp	Video-Server - 16 Kanäle - Rack - einbaufähig
Komprimierungsformat	MJPEG, MPEG-4, G.711, H.264, AVC
TV-System	NTSC/PAL
Bildauflösung	704x288, 1280x720, 1920x1080, 704x576, 704x480, 352x240, 704x240, 2560x1920, 2560x1440, 352x288, 928x480, 928x576, 928x240, 928x288
Spannung	12 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37 cm x 32 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.32 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Video-Server - Rack - einbaufähig
Videokanäle	16
Audiokanäle	4
TV-System	NTSC/PAL
Bildauflösung	704x288, 1280x720, 1920x1080, 704x576, 704x480, 352x240, 704x240, 2560x1920, 2560x1440, 352x288, 928x480, 928x576, 928x240, 928x288
Komprimierungsformat	MJPEG, MPEG-4, G.711, H.264, AVC
Kennzeichnung	IEEE 802.1x
Farbe	Schwarz
	Video-Server
Bildrate	30 Bilder pro Sek., 25 Bilder pro Sek., 15 fps, 12 Bilder pro Sek.

Funktionen	Bewegungserkennung, Privatsphärenmaske, unterstützt CVBS/AHD/CVI/TVI-Kodierung
Netzwerk	
DDNS-Unterstützung	Ja
Netzwerkschnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Unterstützte Protokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, IGMP, SSL, QOS, SSM, EAP
Leistungsmerkmale	IP-Adressenfilterung, ONVIF-Unterstützung, Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)
Verbindungen	
Videoeingangsanschlüsse	BNC x 16
Signalpegel des Videoeingangs	1.0 Vp-p, 75 Ohm
Videoausgangsanschlüsse	HDMI x 1
Audioeingänge	RCA x 4
Audioausgänge	RCA x 1
Alarmanschlüsse	4 Alarmausgänge, 16 Alarmeingänge
Schnittstelle für die Kamerasteuerung (PTZ)	RS-485
Netzwerkanschluss	10/100/1000Base-T
Energieversorgung	
Spannung	12 V
Leistungsaufnahme	20 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Breite	37 cm
Tiefe	32 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.32 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.