

BlueWalker PowerWalker VI 2000 SCL - USV - Wechselstrom 162

290 V - 1200 Watt - 2000 VA - 9 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 4

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	BlueWalker
Hersteller Art. Nr.	10121143
EAN/UPC	4260074982152



Beschreibung

PowerWalker VI 2000 SCL - USV - Wechselstrom 162 - 290 V - 1200 Watt - 2000 VA - 9 Ah - USB - Ausgangsanschlüsse: 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	PowerWalker VI 2000 SCL - USV - 1200 Watt - 2000 VA
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	11 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 162 - 290 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V \pm 10%
Leistungskapazität	1200 Watt / 2000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x power CEE 7/7
Ausgabeanschlusstellen	4 x Stecker Typ F
Batterie	- 9 Ah
Anz. Batterien	2
Netzwerk	USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13 cm x 32 cm x 18.2 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 162 - 290 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x power CEE 7/7
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	4 x Stecker Typ F

Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 10%
Leistungskapazität	1200 Watt / 2000 VA
Überspannungsschutz für Datenleitungen	Netzwerk/Telefonleitung - RJ-45/RJ-11 - 1 Eingangs-/1 Ausgangsleitung
Batterie	
Menge	2
Bereitgestellte Spannung	12 V
Kapazität	9 Ah
Ladezeit	4 Stunden
Übertragungszeit	6 ms
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	USB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B
Verschiedenes	
Besonderheiten	LCD Anzeige, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), Überladungsschutz, Überlastungsschutz, Lüfter, Entladungsschutz, Human Interface Device (HID) Support
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	ViewPower
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)
Geräusentwicklung	40 dB
Abmessungen und Gewicht	
Breite	13 cm
Tiefe	32 cm
Höhe	18.2 cm
Gewicht	11 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	19.2 cm
Transporttiefe	39 cm
Transporthöhe	27.5 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.