

Icy Dock ToughArmor MB699VP-B - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 2.5" (6.4 cm)

Schwarz

Gruppe	Zubehör Server
Hersteller	Icy Dock
Hersteller Art. Nr.	MB699VP-B
EAN/UPC	4711132867091



Beschreibung

Der ToughArmor MB699VP-B ist ein besonders solider, komplett aus Metall gefertigter, Hot-Swap-SSD-Wechselrahmen, der bis zu 4x NVMe U.2 SSDs in einem einzelnen 5,25"-Einbauschacht unterstützt.

Für zusätzlichen Schutz werden die EZ-Slide Trays komplett aus Metall gefertigt, um Ihre wertvolle SSD innerhalb und außerhalb des Gerätes zu schützen.

Um jederzeit den Status Ihres Laufwerks zu sehen, bietet jeder Tray eine individuelle LED, die Ihnen Betriebsbereitschaft und Zugriffe anzeigt.

Active Power Technology (APT) erlaubt es jeder LED und den Lüftern nur dann aktiviert zu werden, wenn auch ein Laufwerk in dem Slot eingesetzt ist. Im Betrieb sorgen zwei rückseitige 40-mm-Lüfter für einen effizienten und effektiven Luftstrom um alle 4 Slots zu kühlen.

Mit zwei 40-mm-Lüftern und drei Einstellungsmöglichkeiten (high, low, off) können Sie je nach Anwendungsart manuell die optimale Kühlungsoption auswählen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ICY Dock ToughArmor MB699VP-B - Gehäuse für Speicherlaufwerke
Gerätetyp	Gehäuse für Speicherlaufwerke
Farbe	Schwarz
Erweiterungseinschübe	4 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld	1 5.25" (13.3 cm)
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Besonderheiten	Kühlergebläse, 2 x 4 cm
Produktmaterial	Metall
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.6 cm x 14.03 cm x 4.13 cm
Gewicht	911.2 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Gehäuse für Speicherlaufwerke
-----------	-------------------------------

Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	2.5" (6.4 cm)
Produktmaterial	Metall
Farbe	Schwarz
Besonderheiten	Kühlergebläse, 2 x 4 cm
Massenspeicher-Controller	
Prozessor	Keine CPU
Erweiterung/Konnektivität	
Einschübe	4 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen	4 x U.2 NVMe
Verbindungen	4 x U.2 NVMe - U.2 (SFF-8643)
Kompatibles Schaltfeld	1 x extern 5.25" (13.3 cm)
Verschiedenes	
Kennzeichnung	RoHS, REACH
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht	
Breite	14.6 cm
Tiefe	14.03 cm
Höhe	4.13 cm
Gewicht	911.2 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	935.2 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.