Ubiquiti UniFi AI Theta Pro - Wide Angle - Überwachungskamera - Kugel - Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 3840 x 2160 - feste Brennweite - H.264 - Gleichstrom 5 V



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-AI-THETA-PROLENS110
EAN/UPC	0810084692431

Beschreibung

Die Ubiquiti UniFi AI Theta Pro ist eine herausragende Kamera im Bereich der PC- und Netzwerkkameras und bietet klare und vielseitige Optionen für die Innenraumüberwachung. Dieses Modell ist mit einem großen 1/1,8-Zoll-Sensor ausgestattet und verfügt über 8.000.000 Pixel, die jedes Detail mit Präzision einfangen. Es wurde für Flexibilität entwickelt und unterstützt sowohl die Unterputz- als auch die Wandmontage, um den Anforderungen jeder Umgebung gerecht zu werden. Fortschrittliche Funktionen wie die digitale 2D- und 3D-Rauschunterdrückung sowie Regler für Helligkeit, Kontrast, Belichtung und Weißabgleich sorgen für eine hohe Qualität der Videoausgabe bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Sein effizientes Design, das nur 5 V Gleichstrom benötigt und nur 2,5 Watt verbraucht, macht ihn zu einer wirtschaftlichen Wahl für den Dauerbetrieb. Die Ubiquiti UniFi AI Theta Pro ist in einem robusten Gehäuse aus Aluminiumlegierung und Polykarbonat untergebracht. Sie ist effizient, vielseitig und langlebig und bietet Zuverlässigkeit für Ihre Überwachungsanforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi AI Theta Pro - Wide Angle - Überwachungskamera - Kugel
Gerätetyp	Überwachungskamera - fest - Kugel - Innenbereich
Kameramontagetyp	Wandmontage, versenkter Einbau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.66 cm x 5.89 cm x 3.66 cm
Gewicht	50 g
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	24 Bilder pro Sekunde
Typ des optischen Sensors	14.1 mm (1/1.8") - 8 MP
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Spannung	Gleichstrom 5 V
Leistungsmerkmale	Gehäuse aus Aluminiumlegierung/Polycarbonat, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärmminderung, Textüberlagerung, Maskierung, Geräuschreduzierung durch Bewegung, Weitwinkelobjektiv
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	0 °C - 40 °C; 10 - 90 % (nicht-kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

© 2026 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Überwachungskamera
Formfaktor	Kugel
Kameramontagetyp	Wandmontage, versenkter Einbau
Breite	3.66 cm
Tiefe	5.89 cm
Höhe	3.66 cm
Gewicht	50 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich
Digital-Video-Format	H.264
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	24 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Gehäuse aus Aluminiumlegierung/Polycarbonat, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärmminderung, Textüberlagerung, Maskierung, Geräuschreduzierung durch Bewegung, Weitwinkelobjektiv
	Bildsensor
Typ	8 MP 14.1 mm (1/1.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Horizontales Blickfeld (Grad)	110.4
Vertikales Blickfeld (Grad)	62.1
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	126.6
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	Theta
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Flache Montage
Kennzeichnung	FCC, IC
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 5 V - 0.5 A
Stromversorgungsgerät	2.5 watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

© 2026 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.