

TRENDnet TK 209K - KVM-/Audio-Switch - 2 x KVM/Audio

1 lokaler Benutzer - Desktop

Gruppe	Umschalter
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TK-209K
EAN/UPC	0710931304282



Beschreibung

Mit dem 2-Port-USB-Audio-KVM-Switch können Sie Multimedia-PCs mit nur einer Tastatur, einem Monitor, einer Maus, einem Mikrofon und einem Lautsprechersatz steuern. Mit dem KVM-Umschalter können Sie nicht nur Monitor, Tastatur und Maus, sondern auch Mikrofon und Lautsprecher gemeinsam nutzen. Mit einem einfachen Tastendruck macht dieser KVM-Switch das lästige Vertauschen von Kabeln und das Umschalten zwischen 2 PCs überflüssig. Mit seinen Hot-Plug-, Auto-Scan- und Hot-Key-Betriebsfunktionen ist der TK-209K die perfekte Wahl für die Verwaltung von 2 PCs.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TK 209K - KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Gerätetyp	KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Untertyp	KVM
Ports	2 x KVM/Audio
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale	Anzeige - Bildschirm, Stromversorgung über USB
Produktzertifizierungen	USB 1.1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.8 cm x 7 cm x 2.8 cm
Gewicht	100 g
Systemanforderungen	Microsoft Windows 98, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	KVM
Ports	2 x KVM/Audio
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Leistungsmerkmale	Anzeige - Bildschirm, Stromversorgung über USB

Produktzertifizierungen	USB 1.1
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x VGA HD-15 Audio: 2 x 4-poliger mini-USB Typ B 1 x VGA HD-15 2 x USB Type A 1 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker 1 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	2 x VGA- / Audiokabel - 1.2 m 2 x Audiokabel
Produktzertifizierungen	Plug and Play, FCC
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 98, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
Maße und Gewicht	
Breite	9.8 cm
Tiefe	7 cm
Höhe	2.8 cm
Gewicht	100 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.