

SonicWALL TZ270W, 2 Gbit/s, 0,75 Gbit/s, 1000 Mbit/s, 750 Mbit/s, 300 Mbit/s, 64,48 BTU/h

VPN

Gruppe	Netzwerksicherheit / Firewalls
Hersteller	SonicWALL
Hersteller Art. Nr.	03-SSC-2999
EAN/UPC	0758479329992



Beschreibung

SonicWall TZ270W. Firewall-Durchsatz: 2 Gbit/s, VPN-Durchsatz: 0,75 Gbit/s, IPS/IDS Durchsatz: 1000 Mbit/s. Wärmeableitung: 64,48 BTU/h. WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Unterstützte Netzwerkprotokolle: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS. Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos, Ethernet LAN Datentransferraten: 1000 Mbit/s, Konsolen-Port: RJ-45

Hauptmerkmale

	Allgemein
Firewall-Durchsatz	2 Gbit/s
Firewall	Ja
VPN-Durchsatz	0,75 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz	1000 Mbit/s
Wärmeableitung	64,48 BTU/h
WLAN	Ja
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS
Übertragungstechnik	Verkabelt & Kabellos
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Konsolen-Port	RJ-45

Ausführliche Details

	Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik	Verkabelt & Kabellos
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	8
Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Konsolen-Port	RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports	1
WAN Port	Ethernet (RJ-45)
Netzwerk	
WLAN	Ja
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Anzahl VPN-Tunnels	50
Lokale Benutzerdatenbank	150
Anzahl der VLANs	64
DHCP-Server	Ja
Quality of Service (QoS) Support	Ja
Energie	
AC Eingangsspannung	100-240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)	18,91 W
Design	
Formfaktor	Desktop
Datenübertragung	
Firewall-Durchsatz	2 Gbit/s
VPN-Durchsatz	0,75 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz	1000 Mbit/s
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen	750 Mbit/s
SSL-Inspektionsdurchsatz	300 Mbit/s
Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde	6000
Verpackungsdaten	
Paketgewicht	1,47 kg
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95 %
Sicherheit	
DDoS-Schutz	Ja
Firewall	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Breite	35 mm
Tiefe	135 mm
Höhe	190 mm
Gewicht	850 g
Management-Funktionen	
LED-Anzeigen	Ja
URL-Filterung	Ja
Leistungen	
Wärmeableitung	64,48 BTU/h
Protokolle	
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS