

LevelOne IES-0600 - Switch - 4 x 10/100/1000 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP x Fast Ethernet/Gigabit SFP

an DIN-Schiene montierbar - Gleichstrom

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	IES-0600
EAN/UPC	4015867224250



Beschreibung

LevelOne IES-0600 - Switch - 4 x 10/100/1000 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP x Fast Ethernet/Gigabit SFP - an DIN-Schiene montierbar - Gleichstrom

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne IES-0600 - Switch - 4 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 4 Anschlüsse
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP x Fast Ethernet/Gigabit SFP
Leistung	Backplane-Geschwindigkeit: 12 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	1000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, integrierter DIP-Schalter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Stromversorgung	DC 9 - 60 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4 cm x 10.5 cm x 3.8 cm
Gewicht	720 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 4 Anschlüsse
Gehäusotyp	An DIN-Schiene montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP x Fast Ethernet/Gigabit SFP

Leistung	Backplane-Geschwindigkeit: 12 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	1000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, integrierter DIP-Schalter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
RAM	1 MB
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	4 x 1000Base-TX RJ-45 1 x Gigabit LAN SFP 1 x 1000Base-X SFP
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	DC 9 - 60 V
Verschiedenes	
Produktzertifizierungen	EN55022 Klasse A, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-8, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, UL 508, FCC Part 15 B Class A, EN 50121-4, IP30
Maße und Gewicht	
Breite	4 cm
Tiefe	10.5 cm
Höhe	3.8 cm
Gewicht	720 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.