

# StarTech.com 4 Port HDMI Video Switch - 3x HDMI & 1x DisplayPort

4K 60Hz - Video/Audio-Schalter - 3 x HDMI + 1 x DisplayPort - Desktop

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Umschalter    |
| Hersteller          | StarTech.com  |
| Hersteller Art. Nr. | VS421HDDP     |
| EAN/UPC             | 0065030881883 |



## Beschreibung

Mit diesem HDMI-Video-Switch mit 4 Eingängen können Sie ein HDMI 2.0-Display oder einen Projektor mit drei HDMI-Videoquellen und einer DisplayPort-Videoquelle freigeben.

Erleben Sie atemberaubende Bildqualität

Mit dem Multiport-HDMI-Umschalter können Sie Ihre HDMI 2.0-Videoquellen auf Ihrem UHD 4K60-Display wiedergeben. Im Gegensatz zu vielen 4K-Switches, die ausschließlich eine Bildwiederholrate von 30 Hz unterstützen, funktioniert dieser Switch zusammen mit HDMI 2.0-Displays mit Ausgangsaufösungen von bis zu 4096 x 2160p bei 60 Hz.

Mit voller Unterstützung für HDMI 2.0-Geräte und 4:4:4-Farbunterabtastung unterstützt diese 4K-HDMI-Switch Box eine Bandbreite von bis zu 18 Gbit/s. Darüber hinaus unterstützt der Switch DisplayPort 1.2 mit HBR2 und ist damit bestens für hochauflösende Computeraufgaben geeignet.

Flexible Eingabeoptionen

Dieser Multiport-Video-Switch bietet vier Eingangsoptionen, darunter einen DisplayPort- und drei HDMI-Ports, mit denen Sie von einer von vier Quellen zu Ihrem HDMI-Videodisplay wechseln können. Die frei kombinierbaren Eingangsoptionen bieten Benutzern eine flexible Lösung, sodass sie nicht auf einen bestimmten Eingang beschränkt sind.

Müheleose Bedienung mit automatischer Umschaltung

Dieser HDMI-Switch garantiert die müheleose Bedienung mit automatischer Umschaltung zur Erkennung und Auswahl eines neu angeschlossenen Geräts. Er eignet sich perfekt für die automatische Umschaltung auf einen 4K-Mediaplayer, beispielsweise einen 4K-UHD-Blu-ray -Player, sobald dieser eingeschaltet wird.

Dieser automatische HDMI-Switch unterstützt auch die manuelle Bedienung über die mitgelieferte IR-Fernbedienung oder den eingebauten Kippschalter an der Vorderseite.

Das VS421HDDP wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

## Hauptmerkmale

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung                 | StarTech.com 4 Port HDMI Video Switch - 3x HDMI & 1x DisplayPort - 4K 60Hz - Video/Audio-Schalter - 4 Anschlüsse |
| Gerätetyp                           | Video/Audio-Schalter - 4 Anschlüsse  |
| Untertyp                            | HDMI / DisplayPort   |
| Ports                               | 3 x HDMI + 1 x DisplayPort   |
| Leistungsmerkmale                   | 4K-Auflösung, 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung  |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 120/230 V   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6.6 cm x 10 cm x 2 cm  |
| Gewicht                             | 300 g  |
| Lokalisierung                       | Nordamerika, Europa, Großbritannien, Australien  |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|                   |   |
|-------------------|---|
| Gerätetyp         | Video/Audio-Schalter - 4 Anschlüsse         |
| Gehäusotyp        | Desktop                                     |
| Untertyp          | HDMI / DisplayPort                          |
| Ports             | 3 x HDMI + 1 x DisplayPort                  |
| Leistungsmerkmale | 4K-Auflösung, 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung |
| Statusanzeiger    | Port Status, Stromversorgung                |

### Erweiterung/Konnektivität

|                |   |
|----------------|---|
| Schnittstellen | 3 x HDMI-Eingang<br>1 x DisplayPort-Eingang<br>1 x Audioeingang<br>1 x HDMI-Ausgang |
|----------------|---|

### Stromversorgung

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Stromversorgungsgerät      | Externer Netzadapter   |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |

### Verschiedenes

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Zubehör im Lieferumfang | Fernbedienung, 2 Montageklammern, 2 Schrauben, 4 GummifüÙe, IR-Empfänger |
| Produktzertifizierungen | FCC, RoHS, WEEE, RCM   |
| Lokalisierung           | Nordamerika, Europa, Großbritannien, Australien                          |

### MaÙe und Gewicht

|         |        |
|---------|--------|
| Breite  | 6.6 cm |
| Tiefe   | 10 cm  |
| Höhe    | 2 cm   |
| Gewicht | 300 g  |

### Abmessungen & Gewicht (Transport)

|                  |         |
|------------------|---------|
| Transportbreite  | 16 cm   |
| Transporttiefe   | 12.5 cm |
| Transporthöhe    | 6.5 cm  |
| Transportgewicht | 400 g   |

### Herstellergarantie

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
|---------------------|------------------------------|

### Umgebungsbedingungen

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C     |
| Max. Betriebstemperatur               | 45 °C    |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
| Min. Lagertemperatur                  | -20 °C   |
| Max. Lagertemperatur                  | 70 °C    |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.