

Poly VVX 250 Business IP Phone - VoIP-Telefon

dreiweg Anruffunktion - SIP - SDP - 4 Leitungen

Gruppe	Telefone
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	2200-48820-025
EAN/UPC	0610807883012



Beschreibung

Das VVX 250 Business-IP-Tischtelefon ist ein hochwertiges IP-Telefon mit vier Leitungen, das zuverlässige Leistung und professionelle Klangqualität bietet. Es ist ideal für Wissensarbeiter und Mitarbeiter in Großraumbüros geeignet, die hochwertige Funktionen benötigen, wie sie in der heutigen modernen Geschäftsumgebung erforderlich sind.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Poly VVX 250 Business IP Phone - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, SDP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC, G.722.1
Software-Zertifizierung	Zoom Certified
Unterstützte Leitungen	4 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	VoIP-Telefon
Transportgewicht	890 g
Telefonmerkmale	
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Zusätzliche Funktionen	Call Timer, HD Voice

	Konferenztelefon
Funktionen	Acoustic Clarity-Technologie
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SDP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC, G.722.1
Unterstützte Leitungen	4 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TCP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RTCP, RTP, SNTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB)
Netzwerkmerkmale	Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Multilingual
	Verschiedenes
Verbindungen	Headsetstecker / RJ-9
Hörgerät-kompatibel	Ja
Software-Zertifizierung	Zoom Certified
Enthaltene Kabel	Netzkabel
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	24 cm
Tiefe	23 cm
Höhe	5.7 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	890 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.