

Exsys EX-1311VIS - Serieller Adapter - USB 2.0

RS-232 - RS-422 - RS-485 - V.24 - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Exsys
Hersteller Art. Nr.	EX-1311VIS
EAN/UPC	4718359013119



Beschreibung

Die EX-1311VIS USB 2.0 zu Seriell RS-232/422/485 in einem Metallgehäuse, stellt einen Serielle RS-232, 422 oder 485 High Performance UART 16C550 Ausgang mit Surge Protection und Optical Isolation zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden, um einen weiteren Seriellen Ausgang in einem robustem Metallgehäuse für Desktop Computer oder Notebook über den USB 2.0 Bus zu erweitern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EXSYS EX-1311VIS - Serieller Adapter - USB 2.0
Gerätetyp	Serieller Adapter
Formfaktor	DIN-Schienenmontage möglich
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.7 cm x 2.6 cm x 11.4 cm
Gewicht	400 g
Data Link Protocol	RS-232, RS-422, RS-485, V.24
Datenübertragungsrate	921.6 Kbps
Prozessor	1 x FTDI
Produktzertifizierungen	USB 2.0
Farbe	Schwarz
Systemanforderungen	Microsoft Windows CE, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 (32/64 bits)

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Serieller Adapter
Formfaktor	DIN-Schienenmontage möglich
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden

Data Link Protocol	RS-232, RS-422, RS-485, V.24
Datenübertragungsrate	921.6 Kbps
Leistungsmerkmale	Stromversorgung über USB, Überspannungsschutz, 15 KV Electrostatic Discharge Protection, integrierter DIP-Schalter, 16550 UART-Unterstützung
Produktzertifizierungen	USB 2.0
Prozessor / Arbeitsspeicher	
Prozessor	1 x FTDI
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x RS-232/422/485 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel (extern)
Kennzeichnung	FCC, RoHS, WEEE
Farbe	Schwarz
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Driver
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows CE, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 (32/64 bits)
Maße und Gewicht	
Breite	5.7 cm
Tiefe	2.6 cm
Höhe	11.4 cm
Gewicht	400 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.