

Verbatim Netzteil - GaN - 240 Watt - 5 A - Power Delivery 3.1, QC 3.0, PD 3.0, PD/PPS - 4 Ausgabeanschlussstellen (3 x USB-C, USB Typ A)

5 A - PD 3.0 - QC 3.0 - Power Delivery 3.1 - PD/PPS - 4 Ausgabeanschlussstellen (USB Typ A - 3 x USB-C)

Gruppe	Ladegeräte
Hersteller	Verbatim
Hersteller Art. Nr.	32205
EAN/UPC	0023942322054



Beschreibung

Verbatim - Netzteil - GaN - 240 Watt - 5 A - Power Delivery 3.1, QC 3.0, PD 3.0, PD/PPS - 4 Ausgabeanschlussstellen (3 x USB-C, USB Typ A)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Verbatim Netzteil - GaN - 3 x USB-C, USB Typ A - 240 Watt
Produkttyp	Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.61 cm x 9.05 cm x 6.5 cm
Gewicht	414 g
Lokalisierung	Europa, Großbritannien, Vereinigte Staaten
Ausgangsanschlusstyp	Gesamt 4: 3 x USB-C, USB Typ A
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung	3.3-21/5/9/12/15/20/28 V
Elektrischer Strom max.	5 A
Schnellladetechnologie	Power Delivery 3.1, Qualcomm Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, PD/PPS
Gestellte Leistung	240 Watt
Details zum Leistungsgerät	- 24-poliger USB-C - 140 W - 24-poliger USB-C - 100 W - 24-poliger USB-C - 65 W - 9-polig USB-Typ A - 60 W
Geräte-Betriebsmodus	PD 3.1 (USB-C) - 140 W - 3.3 - 21/5/9/12/15/20/28 V - 5/3/3/3/3/5/5 A PD 3.0 (USB-C1) - 100 W - 3.3 - 21/5/9/12/15/20 V - 3/3/3/3/5/5 A PD 3.0 (USB-C2) - 65 W - 3.3 - 11/5/9/12/15/20 V - 5/3/3/3/3/3.25 A Quick Charge 3.0 (Typ A) - 60 W - 4.5/5/5/9/12/20 V - 5/4.5/3/3/3/3 A

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Netzteil
Breite	3.61 cm
Tiefe	9.05 cm
Höhe	6.5 cm
Gewicht	414 g
Lokalisierung	Europa, Großbritannien, Vereinigte Staaten
	Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Geleistete Netzspannung	3.3-21/5/9/12/15/20/28 V
Ausgabeanschlussstellen	Gesamt 4: 3 x 24-polig USB-C, 9-poliger USB Typ A
Gestellte Leistung	240 Watt
Elektrischer Strom max.	5 A
Details zum Leistungsgerät	24-poliger USB-C - 140 W 24-poliger USB-C - 100 W 24-poliger USB-C - 65 W 9-polig USB-Typ A - 60 W
Geräte-Betriebsmodus	PD 3.1 (USB-C) - 140 W - 3.3 - 21/5/9/12/15/20/28 V - 5/3/3/3/3/5/5 A PD 3.0 (USB-C1) - 100 W - 3.3 - 21/5/9/12/15/20 V - 3/3/3/3/5/5 A PD 3.0 (USB-C2) - 65 W - 3.3 - 11/5/9/12/15/20 V - 5/3/3/3/3/3.25 A Quick Charge 3.0 (Typ A) - 60 W - 4.5/5/5/9/12/20 V - 5/4.5/3/3/3/3 A
Schnellladetechnologie	Power Delivery 3.1, Qualcomm Quick Charge 3.0, Power Delivery 3.0, PD/PPS
Merkmale	Lädt gleichzeitig bis zu 4 Geräte, GaN Technology, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz, schwer entflammbares Material, kunststofffreie Verpackung
	Verschiedenes
Packungstyp	Hängebox
Material	PC/ABS
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.