

Perle Systems Perle S-1110P-SFP - Medienkonverter - GigE - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X, 10GBase-X, 100Base-X - RJ-45 / SFP (mini-GBIC)

10Base-T - 100Base-TX - 1000Base-T - 1000Base-X - 10GBase-X - 100Base-X - RJ-45 / SFP (mini-GBIC)



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Perle Systems
Hersteller Art. Nr.	05080002
EAN/UPC	0734660800020

Beschreibung

Perle S-1110P-SFP - Medienkonverter - GigE - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X, 10GBase-X, 100Base-X - RJ-45 / SFP (mini-GBIC)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Perle S-1110P-SFP - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Gerätetyp	Medienkonverter - RJ-45 / SFP (mini-GBIC)
Formfaktor	Extern
Lokalisierung	Europa
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X, 10GBase-X, 100Base-X
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.5 cm x 15 cm x 2.6 cm
Gewicht	450 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	Extern
Lokalisierung	Europa
	Netzwerk

Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X, 10GBase-X, 100Base-X
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	1024 Einträge
Statusanzeiger	Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link/Aktivität, PSE
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Fiber Fault Alert, gekennzeichnetes VLAN, Loopback, 1.5 KV Magnetic Isolation, Metallgehäuse, Power Sourcing Equipment (PSE), 10 KB Jumbo Frame
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 weiblich - 15.4 W 1 x Ethernet 100Base-X/1000Base-X - SFP
Verschiedenes	
Montagekit	Optional
Rackmontagesatz	Optional
MTBF	221,560 Stunden
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN55024, RoHS, UL 60950-1, WEEE, IEC 60825-1, REACH, IP20, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, FDA 21CFR1040.10, FDA 21CFR1040.11, EN 62368-1, CISPR 32:2012 Class A, EN 55032:2012 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, IEC 60950-1 (2nd Edition) + A1 + A2, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	6 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Breite	9.5 cm
Tiefe	15 cm
Höhe	2.6 cm
Gewicht	450 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	30 cm
Transporttiefe	20 cm
Transporthöhe	7 cm
Transportgewicht	1.1 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen	

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.