

Allied Telesis AT GS950/10PS V2 - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x 1000Base-X - Desktop - an Rack montierbar - wandmontierbar - PoE+ (75 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-GS950/10PS V2-50
EAN/UPC	0767035219158



Beschreibung

Allied Telesis AT GS950/10PS V2 - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-X - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar - PoE+ (75 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT GS950/10PS V2 - Switch - 8 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-X
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	75 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Durchsatz: 14,88 Mpps Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 Pakete pro Sekunde Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 Pakete pro Sekunde Weiterleitungsrate (1000 Mbps): 1.488.000 Pakete pro Sekunde
Kapazität	VLAN IDs: 4000 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, CLI, ICMP, DHCP, RSTP, RADIUS
Leistungsmerkmale	IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, STNP-Unterstützung, ohne Lüfter, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Client, NDP, 802.1x-Authentifizierung, FTP-Client, MIB II, IEEE, HOL Blocking Prevention
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33 cm x 18 cm x 4.4 cm
Gewicht	1.9 kg
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1000Base-X
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	75 W
Leistung	Switching-Kapazität: 20 Gbit/s Durchsatz: 14,88 Mpps Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 Pakete pro Sekunde Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 Pakete pro Sekunde Weiterleitungsrate (1000 Mbps): 1.488.000 Pakete pro Sekunde
Kapazität	VLAN IDs: 4000 Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, CLI, ICMP, DHCP, RSTP, RADIUS
Verschlüsselungsalgorithmus	MD5
Authentifizierungsmethode	Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS
Leistungsmerkmale	IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, STNP-Unterstützung, ohne Lüfter, LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Client, NDP, 802.1x-Authentifizierung, FTP-Client, MIB II, IEEE, HOL Blocking Prevention
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
RAM	256 MB
Flash-Speicher	32 MB
Statusanzeiger	Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE+ 2 x 1000Base-X SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb	100 Watt

	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gummifüße
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	CSA, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, cUL, EN55022, EN55024, FCC, RoHS, VCCI Class A, China RoHS, EU RoHS, EN 62368, UL 62368
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht
Breite	33 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	1.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.