

# ATEN CS19216 - KVM-/Audio-/USB-Switch - 16 x KVM/Audio/USB

1 lokaler Benutzer - Desktop - an Rack montierbar

Gruppe	Umschalter
Hersteller	ATEN
Hersteller Art. Nr.	CS19216
EAN/UPC	4719264649264



## Beschreibung

ATEN CS19216 - KVM-/Audio-/USB-Switch - 16 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop, an Rack montierbar

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATEN CS19216 - KVM-/Audio-/USB-Switch - 16 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 16 Anschlüsse - kaskadierbar
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	DisplayPort
Ports	16 x KVM/Audio/USB
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale	Firmware aktualisierbar, Metallgehäuse, EDID Expert, Passwortschutz
Produktzertifizierungen	USB 3.1 Gen 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.24 cm x 21.43 cm x 4.4 cm
Gewicht	3.54 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 16 Anschlüsse - kaskadierbar
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	DisplayPort
Ports	16 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	4096 x 2160 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale	Firmware aktualisierbar, Metallgehäuse, EDID Expert, Passwortschutz, Übertragungsmodus, ATEN Video DynaSync, Auto Scan-Modus
Produktzertifizierungen	USB 3.1 Gen 1

Integrierte Peripheriegeräte	2-Port USB 3.1 Gen 1 Hub
Statusanzeiger	Stromversorgung, Auswahl, USB, Online
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x Tastatur (USB) Type A Konsole 1 x Maus (USB) Type A Konsole 1 x DisplayPort Konsole 1 x HDMI Konsole 2 x Audio Mini-Klinkenstecker Konsole 16 x DisplayPort 16 x USB 3.1 Gen 1 Type B 16 x Audio Mini-Klinkenstecker 1 x Verwaltung RJ-11 2 x USB 3.1 Gen 1 Type A
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	26.66 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	2 x DisplayPort-Kabel 2 x SuperSpeed-USB-Kabel 2 x Audiokabel 1 x Kabel für Firmware-Upgrade
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	RoHS, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	43.24 cm
Tiefe	21.43 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	3.54 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.