

WatchGuard AP432 - Accesspoint - 1GbE, 2.5GbE

Wi-Fi 6 - 2.4 GHz - 5 GHz - Cloud-verwaltet

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	WatchGuard
Hersteller Art. Nr.	WGA43200000
EAN/UPC	0654522207098



Beschreibung

WatchGuard AP432 - Accesspoint - 1GbE, 2.5GbE - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Cloud-verwaltet

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	WatchGuard AP432 - Accesspoint - Wi-Fi 6 - Cloud-verwaltet
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern - innen
Prozessor	1 x Qualcomm IPQ8072A - 2 GHz
RAM	2 GB
Flash-Speicher	256 MB
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 1148 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbit/s
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22 cm x 3.32 cm x 22 cm
Gewicht	560 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
Robustes Design	Innen
Breite	22 cm
Tiefe	3.32 cm
Höhe	22 cm
Gewicht	560 g

	Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Installierte Prozessoren	1 x Qualcomm IPQ8072A 2 GHz
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM	2 GB
Flash-Speicher	256 MB
	Netzwerk
Formfaktor	Extern
Anschlussstechnik	Kabellos
Datenübertragungsrate	2.4 Gbps
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Spread-Spectrum-Methode	OFDM, DSSS, OFDMA
Cloud-verwaltet	Ja
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 1148 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbit/s
Leistungsmerkmale	DFS-Unterstützung, Reset-Taste, DFS-2-Unterstützung, Dynamic Frequency Selection (DFS), 4x4 Mu-Mimo-Technologie, PiFA Dual-Band Antennas
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA3
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	8
Gain Level	3 dBi
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1/2.5GBase-T (PoE+) - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	ETSI, UL, cUL, CB, FCC Part 15.247, IC, FCC, RoHS, KCC, FCC Part 15.407, TELEC, EN 300 328, EN 301 893
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE+
Leistungsaufnahme im Betrieb	11.65 Watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

