

Kodak S3140 Max - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - 305 x 4060 mm - 600 dpi - bis zu 140 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 140 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (500 Blätter) - bis zu 120000 Scanvorgänge/Tag - Gigabit LAN - USB 3.2 Gen 1x1



Gruppe	Scanner
Hersteller	Kodak
Hersteller Art. Nr.	8009441
EAN/UPC	0041778009444

Beschreibung

Kodak S3140 Max - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - 305 x 4060 mm - 600 dpi - bis zu 140 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 140 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (500 Blätter) - bis zu 120000 Scanvorgänge/Tag - Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1x1

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kodak S3140 Max - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1x1
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1x1
Scansensor-Typ	Dual CIS
Lichtquelle	RGB LED
Max. unterstützte Dokumentgröße	305 x 4060 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	140 Seiten/Min. (einfarbig) / 140 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	305 mm x 4060 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	500 Blätter

Kapazität	120000 Scanvorgänge/Tag
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen	Windows 10 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 11, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Microsoft Windows Server 2022, Ubuntu Linux 20.04 (64 bit), Ubuntu Linux 18.04 (64 bit), openSUSE 13.1, openSUSE 15.2, SUSE Linux Enterprise Desktop 12.4, SUSE Linux Enterprise Desktop 15.2, NeoKylin 7, Unity Operating System, Kylin 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	45.72 cm x 37.084 cm x 29.464 cm
Gewicht	16.5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details	
	Allgemein
Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1x1
Max. unterstützte Dokumentgröße	305 x 4060 mm
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe (extern)	8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Scansensor-Typ	Dual CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle	RGB LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	140 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	140 Seiten/Min.
Barcodes	Codabar, Code 128, Code 3 von 9, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 von 5, PDF417, UPC-A, UPC-E, QR-Code
Kapazität	120000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	140 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 200 dpi 140 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - 300 dpi 140 Seiten/Min. - Graustufe - 200 dpi 140 Seiten/Min. - Graustufe - 300 dpi 140 Seiten/Min. - Farbe - 200 dpi 140 Seiten/Min. - Farbe - 300 dpi 280 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - 200 dpi 280 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - 300 dpi 280 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - 200 dpi

	280 Bilder/Min. - Duplex - Graustufe - 300 dpi 280 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - 200 dpi 280 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - 300 dpi
Scanner-Merkmale	Perfect Page, Streifenfilterung, Smooth Background, Intelligent Document Protection, 3,5"-Touchscreen-LCD-Display, verbesserte Staubehebung, kontrolliertes Stapeln, Interactive Operator Control Panel (OCP), Length Multifeed Detection, Ultrasonic Multi Feed Detection, adaptives Schwellwertverfahren, Border Add, Border Removal, aggressive Randentfernung, automatischer Weißabgleich, Auto Crop, automatische Helligkeit, Automatische Einstellung von Kontrast, automatischer Farbabgleich, automatische Farberkennung, Automatic Image Orientation, Barcode Detection, automatische Bild-Segmentierung, Blank Page Removal, Continuous Scanning, Deskew, digitale Stempelung, Dual-Stream-Scannen, Color Dropout, verbesserte Farbanpassung, verbessertes Farbmanagement, Fixed Threshold B&W, Halbton-Entfernung, Kantenglättung, Löcherfüllung, Verbinden von Bildern, Bildtrennung, iThresholding, Entfernen von Bildrauschen, Mehrheitsregel-Rauschbeseitigung, Multi Color Dropout, automatische Ausrichtung für mehrere Sprachen, orthogonale Rotation, Sleeve-Scanning, Snap to Size, Streifenentfernung
Scan Dateiformate	BMP, JPEG, TIFF, XLS, DOC, PDF, PNG, RTF
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS, SANE, WIA
	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	305 mm x 4060 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	500 Blätter
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails	USB 3.2 Gen 1x1 - Type B Gigabit LAN
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	S Mark, RCM, cTUVus, ICES-003, CCC, GS, BIS, VCCI, NOM, EAC, KC, BSMI, FCC, EuP
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	50 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	4 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	KODAK Capture Pro Software Limited Edition, KODAK Smart Touch, Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 11, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Microsoft Windows Server 2022, Ubuntu Linux 20.04 (64 bit), Ubuntu Linux 18.04 (64 bit), openSUSE 13.1, openSUSE 15.2, SUSE Linux

	Enterprise Desktop 12.4, SUSE Linux Enterprise Desktop 15.2, NeoKylin 7, Unity Operating System, Kylin 10
Details der Systemanforderungen	Core i3 - 3.5 GHz - RAM 3.43 GB
	Abmessungen und Gewicht
Breite	45.72 cm
Tiefe	37.084 cm
Höhe	29.464 cm
Gewicht	16.5 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 90 Tage - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% RH
Geräuschentwicklung	20 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.