# Iiyama ProLite T1732MSC-B1S - LCD-Monitor - 43.2 cm (17")

Touchscreen - 1280 x 1024 - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte




| | |
|---|---|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | T1732MSC-B1S |
| EAN/UPC | 4948570122141 |

## Beschreibung

Der 17-Zoll-Multitouch-Bildschirm des T1732MSC-B1S basiert auf einer projiziert-kapazitiven Technologie, die dank einer Glasabdeckung des Bildschirms eine hohe Widerstandsfähigkeit, Kratzfestigkeit und perfekte Bildleistung garantiert. Die Touch-Funktion bleibt auch bei Kratzern auf dem Glas erhalten. Der flexible Standfuß kann in verschiedenen Winkeln positioniert werden, um eine bequeme und ergonomische Benutzererfahrung zu schaffen, und das integrierte Kabelmanagementsystem verbirgt alle Kabel und elektrischen Leitungen, so dass ein sauberer und kabelfreier Arbeitsbereich entsteht. Die Menütasten befinden sich an der Seite des Bildschirms, der gesperrt werden kann, um Manipulationen zu verhindern, und eine praktische Funktion zum Deaktivieren des Touchscreens für die Reinigung enthält. Darüber hinaus sorgt das randlose Glasdesign für eine auffällige Oberfläche mit hoher Lichtdurchlässigkeit, die perfekte Bildschärfe und brillante Farben garantiert.

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung | iiyama ProLite T1732MSC-B1S - LCD-Monitor - 43.2 cm (17") |
| Gerätetyp | LCD-Monitor - 43.2 cm (17") - Touchscreen |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1518676 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsmerkmale | Touchscreen |
| Bildschirmtyp | TN |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Native Auflösung | 1280 x 1024 |
| Pixelpitch | 0.264 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz, Matte |

© 2026 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

| | |
|---|---|
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 38.7 cm x 24 cm x 37.8 cm |
| Gewicht | 4.9 kg |
| Kennzeichnung | REACH SvHC, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA |

## Ausführliche Details

| | |
|---|---|
| | **Allgemein** |
| Display-Typ | LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1518676 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 43.2 cm (17") |
| Bildschirmtyp | TN |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Native Auflösung | 1280 x 1024 |
| Pixelpitch | 0.264 mm |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Helligkeit mit Touchscreen | 225 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Horizontale Bildwiederholrate | 31 - 80 KHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch |
| Besonderheiten | Abdeckung für Kabelführung, HDCP, Kantenglas, OSD sperren, kratzfest, Handschuhmodus, Stylus-Touch-Modus, Finger-Touch-Modus |
| Farbe | Schwarz, Matte |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 38.7 cm x 24 cm x 37.8 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 4.9 kg |
| | **Audio** |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 watt |
| | **Eingang** |
| Typ | Touchscreen - Touchscreen |
| Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv |
| | **Konnektivität** |
| Schnittstellen | VGA<br>HDMI |

© 2026 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

| | |
|---|---|
| | DisplayPort<br>Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker) |
| | **Mechanisch** |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+90 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| | **Verschiedenes** |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), 90 % Lichtdurchlässigkeit |
| Zubehör im Lieferumfang | Kabelhülle |
| Enthaltene Kabel | USB-Kabel<br>HDMI-Kabel<br>Audiokabel<br>DisplayPort-Kabel |
| Kennzeichnung | REACH SvHC, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| | **Stromversorgung** |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 12 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 20 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 1.5 watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 watt |
| | **Herstellergarantie** |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.