

StarTech.com 8 Port Rackmount USB VGA KVM Switch - 8-fach VGA Umschalter mit Audio und OSD (On-Screen-Display)

KVM-/Audio-Switch - 8 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop - für P/N: RK3236BKF - RK4236BKB - RK4242BK24 - RK4242BK30 - RKCONS1701 - RKCONS17HD - RKQMCAB12V2



Gruppe	Umschalter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	SV831DUSBAU
EAN/UPC	0065030837248

Beschreibung

Steuern Sie bis zu 8 VGA- und USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor. Mit dem 8-Port-Rackmount-USB VGA KVM-Switch (mit Audiokabeln) SV831DUSBAU können Sie bis zu 8 USB-Computer über ein einziges Peripheriegeräteset aus Tastatur, Maus und Monitor steuern. Er verfügt über Audio- und Mikrofon-Ports zum Umschalten zwischen Audiosignalen ebenso wie PC-Ports. Basierend auf der schlanken 1U-Rackmount-Form verfügt der 8-Port-USB-KVM für maximale Platzeffizienz über Kabelanschlüsse an der Rückseite. Zudem können mehrere KVM-Geräte zur Steuerung von bis zu 64 Computern angeschlossen (kaskadiert) werden. Dank dieser Skalierbarkeit kann die KVM-Lösung nach Bedarf erweitert werden. Um einen problemlosen Betrieb zu gewährleisten, verfügt der Switch über automatische und manuelle Abtastmodi. Er unterstützt das Umschalten per Schnelltaste und Drucktaste und bietet ein praktisches OSD (On Screen Display) für zusätzliche Konfigurationsoptionen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 8 Port Rackmount USB VGA KVM Switch - 8-fach VGA Umschalter mit Audio und OSD (On-Screen-Display) - KVM-/Audio-Switch - 8 Anschlüsse
Gerätetyp	KVM-/Audio-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Gehäusetyp	1U
Untertyp	KVM
Ports	8 x KVM/Audio
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale	Anzeige - Bildschirm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	54 cm x 18 cm x 4.5 cm
Farbe	Schwarz
Entwickelt für	P/N: 2POSTRACK12, 2POSTRACK16, 2POSTRACK42, 4POSTRACK12U, 4POSTRACK25U, 4POSTRACK42, RACKCOND17HD, RK1233BKM, RK1236BKF, RK1833BKM, RK2433BKM, RK2536BKF, RK2537BKM, RK3236BKF, RK4236BKB, RK4242BK24, RK4242BK30, RK80D, RK960CP, RKCONS1701, RKCONS17HD, RKQMCAB12, RKQMCAB12V2, RKWOODCAB12, SVA12M5NA

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	KVM-/Audio-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Gehäusotyp	Desktop 1U
Untertyp	KVM
Ports	8 x KVM/Audio
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	1920 x 1440
Leistungsmerkmale	Anzeige - Bildschirm

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	8 x KVM HD-15 8 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker 8 x Audio Mini-Klinkenstecker 1 x VGA HD-15 1 x Tastatur (USB) Type A 1 x Maus (USB) Type A 1 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Mini-Klinkenstecker
----------------	--

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
-----------------------	-------------------

Verschiedenes

Farbe	Schwarz
Enthaltene Kabel	16 x Audiokabel - 1.8 m
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	FCC, RoHS

Maße und Gewicht

Breite	54 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	4.5 cm

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	P/N: 2636CABINET, 2POSTRACK12, 2POSTRACK16, 2POSTRACK42, 4POSTRACK12, 4POSTRACK12A, 4POSTRACK12U, 4POSTRACK25, 4POSTRACK25U, 4POSTRACK36, 4POSTRACK42, 4POSTRACKBK, 4POSTRACKHD, 7236CABINET, RACKCOND17HD, RK1233BKM, RK1236BKF, RK12OD, RK1833BKM, RK2236BKF, RK2433BKM, RK2536BKF, RK2537BKM, RK3236BKF, RK4236BK, RK4236BKB, RK4242BK, RK4242BK24, RK4242BK30, RK8OD, RK960CP, RKCONS1701, RKCONS17HD, RKQMCAB12, RKQMCAB12V2, RKWOODCAB12, SVA12M5NA, SVECONUS10, SVECONUS15, SVECONUS6, SVUSBVGA10, SVUSBVGA6
----------------	---

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.