

Dell Emulex LPe31000-M6-D - Hostbus-Adapter - PCIe 3.0 x8 Low-Profile

16Gb Fibre Channel x 1 - CRU - für PowerEdge C4130 - FC630 - FC830

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	403-BBLZ
EAN/UPC	5397063983711



Beschreibung

Emulex LPe31000-M6-D 16-Gbit-Fibre-Channel-HBAs mit 1 Port, voller Bauhöhe und 16-Gbit-FC-Konnektivität (Kurzwellenoptik - inklusive LC SFP+) von Dell sind für die höchsten Anforderungen moderner Netzwerkspeichersysteme an Leistung, Zuverlässigkeit und Verwaltbarkeit ausgelegt, die Solid-State-Storage-Laufwerke und Festplattenlaufwerk-Arrays mit hoher Leistung und niedriger Latenz verwenden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Emulex LPe31000-M6-D - Hostbus-Adapter - PCIe 3.0 x8 - 16Gb Fibre Channel x 1
Gerätetyp	Hostbus-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 3.0
Ports	16Gb Fibre Channel x 1
Verdrahtungstyp	Glasfaser
Data Link Protocol	16Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate	14.025 Gbps
Systemanforderungen	Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server
Preistyp	Customer-replaceable Unit (CRU)
Entwickelt für	PowerEdge C4130, FC630, FC830

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Hostbus-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 3.0
	Netzwerk
Ports	16Gb Fibre Channel x 1
Anschluss technik	Kabelgebunden

Verdrahtungstyp	Glasfaser
Data Link Protocol	16Gb Fibre Channel
Fibre Channel	FC-DA, FC-DA-2, FC-FS, FC-FS-3, FC-GS-2, FC-GS-3, FC-GS-4, FC-GS-5, FC-GS-6, FC-HBA, FC-LS-2, FC-MI, FCP-2, FCP-3, FCP-4, FC-PH-2, FC-PH-3, FC-PI, FC-PI-2, FC-PI-3, FC-PI-4, FC-PI-5, FC-PI-6, FC-Tape, SBC-2, SBC-3, SPC-3, SPC-4, SSC-2, SSC-4
Datenübertragungsrate	14.025 Gbps
Leistungsmerkmale	FEC
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 16Gb Fibre Channel
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC, ICES Class A, UL, CSA, RoHS, VCCI Class A, TUV Bauart, RCM, BSMI Class A, MSIP Class A, China RoHS
Preistyp	Customer-replaceable Unit (CRU)
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Dell PowerEdge C4130, FC630, FC830

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.