

CommScope Ruckus ICX 8200-24F - Switch

- L3 - managed - 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ + 4 x 25 GbE SFP28 (Stacking / Uplink)

Front und Seite zu Hinterseite - an Rack montierbar - für P/N: CC-RJ45-DB9 - CC-USBC-USBA - ICX8200-PREM-LIC - ICX-DIN-MNT - RPS23-E - XBR-R000295



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CommScope
Hersteller Art. Nr.	ICX8200-24F

Beschreibung

Ruckus ICX 8200-24F - Switch - L3 - managed - 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ + 4 x 25 GbE SFP28 (Stacking / Uplink)
- Front und Seite zu Hinterseite - an Rack montierbar - für P/N: CC-RJ45-DB9, CC-USBC-USBA, ICX8200-PREM-LIC, ICX-DIN-MNT, RPS23-E, XBR-R000295

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ruckus ICX 8200-24F - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusotyp	Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet / 25 Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ + 4 x 25 GbE SFP28 (Stacking / Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 248 Gbps Aggregatbandbreite: 1200 Gbps Mehrfachbandbreite: 1,2 Tbit/s
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4095 Spanning Tree Protocol-Instanzen: 253
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Routing Protocol	OSPF, RIP, statisches IPv4-Routing, VRRP, GRE
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2c, Telnet, DHCP, CLI, SSH, SSH-2, SNMP 3
Leistungsmerkmale	sFlow, OpenFlow-Unterstützung, VRF, VxLAN Tunneling
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 28 cm x 4.4 cm
Gewicht	3.74 kg
Lokalisierung	Asien, Australien, Neuseeland, EMEA, Lateinamerika, Nordamerika

Entwickelt für

P/N: CC-RJ45-DB9, CC-USBC-USBA, ICX7000-C12-RMK, ICX7000-C12-WMK, ICX7000-RMK, ICX8200-PREM-LIC, ICX-DIN-MNT, RPS23-E, XBR-R000295

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar
Gehäusetyp	Front und Seite zu Hinterseite an Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet / 25 Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ + 4 x 25 GbE SFP28 (Stacking / Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 248 Gbps Aggregatbandbreite: 1200 Gbps Mehrfachbandbreite: 1,2 Tbit/s
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4095 Spanning Tree Protocol-Instanzen: 253
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Max. Einheiten pro Stack	12
Routing Protocol	OSPF, RIP, statisches IPv4-Routing, VRRP, GRE
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2c, Telnet, DHCP, CLI, SSH, SSH-2, SNMP 3
Verschlüsselungsalgorithmus	AES
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale	sFlow, OpenFlow-Unterstützung, VRF, VxLAN Tunneling
RAM	4 GB
Flash-Speicher	8 GB
Statusanzeiger	Status, identifizieren, USB, Speed/Activity, Diagnose, Stromversorgung, Master, System, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x Gigabit LAN SFP Buchse 4 x 10Gbit-LAN SFP+ Buchse 4 x 25Gbit LAN SFP28 Buchse 2 x 1000Base-T RJ-45 Management 1 x USB Type C Konsolenverwaltung 1 x USB Type A Management
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	1
Gestellte Leistung	65 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
	Verschiedenes
MTBF	1,543,328 Stunden

Produktzertifizierungen	RoHS, China RoHS, UK RoHS, FCC Part 15 B Class A, EN 55032, EN 55035, EN55024, ICES-003, VCCI Class A, EN 300 386, KN32 Class A, KN35 Class A, TCVN 7189 Class A, TCVN 7317, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, UL 62368-1
Lokalisierung	Asien, Australien, Neuseeland, EMEA, Lateinamerika, Nordamerika
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	28 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	3.74 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: CC-RJ45-DB9, CC-USBC-USBA, ICX7000-C12-RMK, ICX7000-C12-WMK, ICX7000-RMK, ICX8200-PREM-LIC, ICX-DIN-MNT, RPS23-E, XBR-R000295

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.