

Hanwha Techwin Hanwha Vision WiseNet X XNO-6123R - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Außenbereich - staubdicht / wasserdicht / stoßfest / korrosionsbeständig - Farbe (Tag&Nacht)



2 MP - 1920 x 1080 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Audio - Composite - USB - GbE - H.265 - H.264M - H.264H - MJPEG - DC 12 V / PoE Plus Class 4

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hanwha Techwin
Hersteller Art. Nr.	XNO-6123R
EAN/UPC	8801089210821

Beschreibung

Hanwha Vision WiseNet X XNO-6123R - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Außenbereich - staubdicht / wasserdicht / stoßfest / korrosionsbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 2 MP - 1920 x 1080 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Audio - Composite, USB - GbE - H.265, H.264M, H.264H, MJPEG - DC 12 V / PoE Plus Class 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hanwha Vision WiseNet X XNO-6123R - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Bullet - Außenbereich - staubdicht / wasserdicht / stoßfest / korrosionsbeständig
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.34 cm x 9.34 cm x 29.84 cm
Gewicht	2.3 kg
Farbe	Weiß, RAL 9003
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	12 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	120 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2 MP
Mindestbeleuchtung	0.03 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0.003 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0 Lux - IR - Infrarot-LEDs ein

0.06 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE - Verschluss 1/60 Sek.
 0.06 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE - Verschluss 1/60 Sek.
 0.12 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE - Verschlussgeschwindigkeit 1/120 s
 0.12 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE - Verschlussgeschwindigkeit 1/120 s

Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	5.2 mm - 62.4 mm
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell Mindestabstand 1.5 m)
Objektiv-Irisblende	F/1.6-3.0 - Automatische Irisblende (DC)
Schnittstellen	Composite Video, USB, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung	DC 12 V / PoE+ V, DC 12 V / PoE Plus Class 4
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), WiselR, Extreme WDR, WiseNR II, WiseStream III Support, Digital Image Stabilization (DIS), integriertes Gyroskop, Objekterkennung, Person Detection, Gesichtserkennung, Vehicle Detection, Intelligent Video Analysis (IVA), Virtual Line Detection, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Verweilungserkennung, Richtungserkennung, Eindringungserkennung, Defocus Detection, Bewegungserkennung, Erkennung von Kameramanipulationen, Nebelerkennung, Audioerkennung, Geräuschklassifizierung, Stoßerkennung, Auftauchen-/Verschwinden-Funktion, Highlight Compensation (HLC), Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Samsung Super Noise Reduction (SSNR) V, Privatsphärenmaske-Funktion, Lens Distortion Compensation (LDC), WiseStream II Support, Unicast Streaming, Multicast Streaming, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, Verstärkungsregelung, Hallway View, 300 voreingestellte Positionen, Weißabgleich, Smart Codec, Defog, Videoanalyse
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C; bis zu 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Audioformate	G.726, ADPCM, G.711.8, AAC-LC, G.711u
Formfaktor	Bullet
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	9.34 cm
Tiefe	9.34 cm
Höhe	29.84 cm
Gewicht	2.3 kg
Kamera	
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - staubdicht / wasserdicht / stoßfest / korrosionsbeständig
Digital-Video-Format	H.265, H.264M, H.264H, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Digitales Zoom	32

Belichtungsbereich	2 Sek - 1/12000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.03 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0.003 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE - Verschluss 1/30 s 0 Lux - IR - Infrarot-LEDs ein 0.06 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE - Verschluss 1/60 Sek. 0.06 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE - Verschluss 1/60 Sek. 0.12 Lux - Farbe - F1.6 - 30 IRE - Verschlussgeschwindigkeit 1/120 s 0.12 Lux - S/W - F1.6 - 30 IRE - Verschlussgeschwindigkeit 1/120 s
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	90 m
Videoaufnahme	1920 x 1080 @ 120 Bilder pro Sekunde
RAM	2 GB
Flash-Speicher	512 MB
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), WiselR, Extreme WDR, WiseNR II, WiseStream III Support, Digital Image Stabilization (DIS), integriertes Gyroskop, Objekterkennung, Person Detection, Gesichtserkennung, Vehicle Detection, Intelligent Video Analysis (IVA), Virtual Line Detection, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Verweilungserkennung, Richtungserkennung, Eindringungserkennung, Defocus Detection, Bewegungserkennung, Erkennung von Kameramanipulationen, Nebelerkennung, Audioerkennung, Geräuschklassifizierung, Stoßerkennung, Auftauchen-/Verschwinden-Funktion, Highlight Compensation (HLC), Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Samsung Super Noise Reduction (SSNR) V, Privatsphärenmaske-Funktion, Lens Distortion Compensation (LDC), WiseStream II Support, Unicast Streaming, Multicast Streaming, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, ONVIF (Profile M) Support, Verstärkungsregelung, Hallway View, 300 voreingestellte Positionen, Weißabgleich, Smart Codec, Defog, Videoanalyse
Bildsensor	
Typ	2 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Objektivkonstruktion	
Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	12 x
Brennweite	5.2 mm - 62.4 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6-3.0 Automatische Irisblende (DC)
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand	1.5 m
Horizontales Blickfeld (Grad)	5.3 - 54.58
Vertikales Blickfeld (Grad)	3 - 32.19
Schnittstellen	
Video	Composite Video, USB
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, ARP, DNS, DDNS, QOS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP, EAP
Anz. Alarmeingänge	1

Anz. Alarmausgänge	1
Erweiterung/Konnektivität	
Anschlüsse	Composite Video Audioeingang/Mikrofon Audioausgang - 3,5-mm-Monostecker USB - Micro-USB Typ B LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschiedenes	
Kennzeichnung	IP66, IP67, NEMA Type 4X, IK10, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
Farbe	Weiß, RAL 9003
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V / PoE Plus Class 4
Stromversorgungsgerät	PoE-Splitter DC 12 V / PoE+ V
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	Bis zu 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.