

Patton SmartNode 4990 PRI Enterprise VoIP IAD, Leistung, G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab, 30 Kanäle, Web/HTTP, CLI, HTTP/TFTP, SNMP, BGP, RIP-2, 10,100,1000 Mbit/s

4 T1/E1 PRI VoIP IAD - G.SHDSL.bis-EFM (4-Wire) - 2x GigEthernet - 30 VoIP channels - Upgradeable to 60 - Failover Relay - External UI Power - IPv6 ready - High Precision 5ppm Clock Source



Gruppe	Zubehör Telefone
Hersteller	Patton
Hersteller Art. Nr.	SN4991/4E30VR2G/EUI
EAN/UPC	0847840010123

Beschreibung

Patton SmartNode 4990 PRI Enterprise VoIP IAD. LED-Anzeigen: Leistung. Sprachcodec: G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab, Anzahl Kanäle: 30 Kanäle. Management-Protokolle: Web/HTTP, CLI, HTTP/TFTP, SNMP, Router Protokoll: BGP, RIP-2. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 15 W, Eingangsspannung: 100 - 240 V, Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz

Hauptmerkmale

Allgemein	
LED-Anzeigen	Leistung
Sprachcodec	G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab
Anzahl Kanäle	30 Kanäle
Management-Protokolle	Web/HTTP, CLI, HTTP/TFTP, SNMP
Router Protokoll	BGP, RIP-2
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	15 W
Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz

Ausführliche Details

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90 %
Energie	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	15 W
Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Netzwerk	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Gewicht und Abmessungen	
Gewicht	850 g
Abmessungen (BxTxH)	301 x 181 x 45 mm
Protokolle	
Management-Protokolle	Web/HTTP, CLI, HTTP/TFTP, SNMP
Router Protokoll	BGP, RIP-2
DHCP-Server	Ja
DHCP-Client	Ja
DMZ-Unterstützung	Ja
Design	
LED-Anzeigen	Leistung
Merkmale	
Sprachcodec	G.711, G.723, G.726, G.727, G.729ab
Anzahl Kanäle	30 Kanäle
Sicherheit	
Firewall	Ja
VLAN-Unterstützung	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Management-Funktionen	
Quality of Service (QoS) Support	Ja
Syslog	Ja
Traffic-Statistiken	Ja