

Optoma X309ST - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 3700 lm - XGA (1024 x 768)

4:3

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Projektoren |
| Hersteller | Optoma |
| Hersteller Art. Nr. | E9PD7DQ01EZ1 |
| EAN/UPC | 5055387664975 |



Beschreibung

Der X309ST liefert ein beeindruckendes Bild von 100" aus nur knapp einem Meter Entfernung. Somit eignet er sich perfekt für den Gebrauch im Meetingraum oder Klassenzimmer. Desweiteren bietet er eine lange Lampenlaufzeit und energiesparende Features, die für geringe Betriebskosten sorgen.

Dank seiner Vielzahl an Anschlüssen, einem eingebauten Lautsprecher und USB Power lässt er sich kinderleicht verbinden. Der handliche und leichte X309ST eignet sich sowohl für die feste Installation als auch für die Präsentation unterwegs.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Optoma X309ST - DLP-Projektor - tragbar - 3D |
| Gerätetyp | DLP-Projektor |
| 3D-fähig | Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) |
| Helligkeit | 3700 lm |
| Kontrastverhältnis | 25000:1 |
| Auflösung | XGA (1024 x 768) |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
| Lampentyp | 203 Watt |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 6000 Stunde(n) - Hell-Modus Bis zu 12000 Stunde(n) - Dynamikmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco+-Modus |
| Videoeingang | (J-NTSC, M-NTSC, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L) |
| Video-Modi | 1080/50i, 1080/50p, 1080/60i, 1080/60p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
| Lautsprecher | Lautsprecher - integriert |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 225 Watt |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 31.6 cm x 24.4 cm x 10.8 cm |
| Gewicht | 3 kg |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|-----------|---|
| Gerätetyp | DLP-Projektor |
| 3D-fähig | Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) |

Projektor

| | |
|------------------------------------|--|
| Helligkeit | 3700 lm |
| Kontrastverhältnis | 25000:1 |
| Sichtbare Bildfläche | 81 cm - 628 cm |
| Projektionsdistanz | 0.4 m - 3.1 m |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 0.617:1 |
| Gleichmäßigkeit | 75 % |
| Auflösung | XGA - XGA (1024 x 768) |
| Natives Seitenverhältnis | 4:3 |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 85 Hz x 91.15 kHz |
| Lampentyp | 203 Watt |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 6000 Stunde(n) - Hell-Modus Bis zu 12000 Stunde(n) - Dynamikmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco+-Modus |
| OSD-Sprachen | Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch |

Objektiv

| | |
|------------------------------|-----------|
| Blendenöffnung | F/2.7 |
| Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -40 / +40 |

Videoeingang

| | |
|---------------------|---|
| TV-System | J-NTSC, M-NTSC, PAL-B/G, PAL-D, PAL-H, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI, component video, composite video |
| Video-Modi | 1080/50i, 1080/50p, 1080/60i, 1080/60p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |

Lautsprecher

| | |
|------------------------|-----------------|
| Typ | Integriert |
| Soundmodus | Mono |
| Ausgangsleistung/Kanal | 10 Watt |
| Lautsprecher | 1 x Misch-Kanal |

Erweiterung/Konnektivität

| | |
|----------------|--|
| Schnittstellen | 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm |
|----------------|--|

1 x seriell RS-232 - 4-polig USB Typ A
1 x USB
1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm

Verschiedenes

| | |
|-----------------------------------|---|
| Zubehör im Lieferumfang | Drahtlosfernbedienung |
| Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |

Stromversorgung

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Spannungsquelle | AC |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 225 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |

Maße und Gewicht

| | |
|---------|---------|
| Breite | 31.6 cm |
| Tiefe | 24.4 cm |
| Höhe | 10.8 cm |
| Gewicht | 3 kg |

Abmessungen & Gewicht (Transport)

| | |
|------------------|--------|
| Transportgewicht | 4.4 kg |
|------------------|--------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 85% |
| Geräusentwicklung | 26 dB |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.