

ATEN KE8952 4K HDMI Single Display KVM over IP Extender with PoE

KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender - USB

Gruppe	Umschalter
Hersteller	ATEN
Hersteller Art. Nr.	KE8952
EAN/UPC	4719264645563



Beschreibung

ATEN KE8952 4K HDMI Single Display KVM over IP Extender with PoE - KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender - USB

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ATEN KE8952 4K HDMI Single Display KVM over IP Extender with PoE - KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender - USB
Formfaktor	Extern
Remoteverwaltungsprotokoll	CLI
Power Over Ethernet (PoE)	PoE

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender
Formfaktor	Extern
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Remoteverwaltungsprotokoll	CLI
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	3840 x 2160 @ 30 Hz
Statusanzeiger	Stromversorgung, LAN, lokal, Fernzugriff
Leistungsmerkmale	Anzeige - Bildschirm, Power Over Ethernet (PoE), LDAP-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), verwaltbar, Firmware aktualisierbar, Virtual Media-Support, RADIUS-Unterstützung, Reset-Taste, ohne Lüfter, 8KV ESD Protector, 15KV ESD Protector, Metallgehäuse, unterstützt 36-Bit-Farbtiefe, EDID Expert, 1 KV Überspannungsschutz
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, TLS
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+, Active Directory
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, HDCP 1.4

	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig 1 x USB-Tastatur - Type A 1 x USB-Maus - Type A 2 x Audio - mini jack weiblich 2 x Mikrofon - mini jack weiblich 1 x RS-232 - DB-9 männlich 1 x RS-232 - DB-9 weiblich 1 x USB - Type B 1 x Netzwerk - RJ-45 weiblich 1 x Netzwerk - SFP weiblich
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	Fußkissenset, 2 x HDMI LockPro
Enthaltene Kabel	1 x Tastatur-/Maus-/Video-/Audio-/USB-Kabel - 1.8 m
Montagekit	Mitgeliefert
Rackmontagesatz	Optional
Kennzeichnung	AES, RoHS, HDCP 1.4
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.