

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7, 2,4 GHz, 4510, 32 GB, DDR5-SDRAM, 900 W, Rack (1U)

2,4 GHz - 32 GB - Serial ATA - SATA - Red Hat Linux - Suse Linux - Redundanz - 900 W - USB 3.0 - 1 HE



Gruppe	Server
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	VFY:R2537SC541IN
EAN/UPC	4066733144288

Beschreibung

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M7. Prozessorfamilie: Intel® Xeon Silver, Prozessor-Taktfrequenz: 2,4 GHz, Prozessor: 4510. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM, Speicherlayout: 1 x 32 GB. HDD Größe: 2.5". Ethernet/LAN. Stromversorgung: 900 W, Unterstützung für redundantes Netzteil. Gehäusetyp: Rack (1U)

Hauptmerkmale

	Allgemein
Prozessor	4510
Prozessorfamilie	Intel® Xeon Silver
Prozessor-Taktfrequenz	2,4 GHz
Speicherkapazität	32 GB
Interner Speichertyp	DDR5-SDRAM
Speicherlayout	1 x 32 GB
HDD Größe	2,5 "
Ethernet/LAN	Ja
Stromversorgung	900 W
Unterstützung für redundantes Netzteil	Ja
Gehäusetyp	Rack (1U)

Ausführliche Details

	Prozessor
Prozessorhersteller	Intel
Prozessorfamilie	Intel® Xeon Silver
Prozessorgeneration	3rd Generation Intel® Xeon® Scalable
Prozessor	4510
Prozessor-Taktfrequenz	2,4 GHz

Prozessor Boost-Frequenz	4,1 GHz
Anzahl Prozessorkerne	12
Prozessor-Cache	30 MB
Motherboard Chipsatz	Intel C741
Anzahl installierter Prozessoren	1
Design	
Gehäusotyp	Rack (1U)
Produktfarbe	Schwarz
Ungenutzter Lüfter-Support	Ja
Speicher	
Speicherkapazität	32 GB
Interner Speichertyp	DDR5-SDRAM
ECC	Ja
Speichertaktfrequenz	4800 MHz
Speicherlayout	1 x 32 GB
RAM-Speicher maximal	8 TB
Energie	
Unterstützung für redundantes Netzteil	Ja
Stromversorgung	900 W
Anzahl der installierten redundanten Netzteile	2
Stromversorgung - Eingang Spannung	100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Speichermedium	
HDD Größe	2,5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	8
RAID-Unterstützung	Ja
Optisches Laufwerk - Typ	Nein
Anschlüsse und Schnittstellen	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
Software	
Installiertes Betriebssystem	Nein
Kompatible Betriebssysteme	Windows Server 2022 Datacenter Windows Server 2022 Standard Windows Server 2019 Datacenter Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Essentials SUSE® Linux Enterprise Server 15 Red Hat® Enterprise Linux 8

Erweiterungssteckplätze	
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Gewicht und Abmessungen	
Breite	482,2 mm
Tiefe	807,5 mm
Höhe	42,7 mm
Gewicht	18,2 kg
Netzwerk	
Ethernet/LAN	Ja
Leistungen	
Trusted Platform Module (TPM)	Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version	2.0