

Patton SmartNode 10100A, Rackeinbau, Leistung, UL/CSA 60950, CSA C22.2, FCC Part 15:2009, EN55022:2006, EM60950, EN61000, ETS 300 386, G.168, G.711, G.722.2, G.723.1, G.726, G.728, G.729ab, 100,1000 Mbit/s, 90 - 260 V



9.1	
Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Patton
Hersteller Art. Nr.	SN10100A/12EBU/R48
EAN/UPC	0847840011786

Beschreibung

Patton SmartNode 10100A. Befestigungstyp: Rackeinbau, LED-Anzeigen: Leistung, Zertifizierung: UL/CSA 60950, CSA C22.2, FCC Part 15:2009, EN55022:2006, EM60950, EN61000, ETS 300 386. Sprachcodec: G.168, G.711, G.722.2, G.723.1, G.726, G.728, G.729ab. Ethernet LAN Datentransferraten: 100,1000 Mbit/s. Eingangsspannung: 90 - 260 V, Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz, Stromversorgung: 138 W. Gewicht: 9,1 kg, Abmessungen (BxTxH): 442 x 406 x 436,6 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Befestigungstyp	Rackeinbau
LED-Anzeigen	Leistung
Zertifizierung	UL/CSA 60950, CSA C22.2, FCC Part 15:2009, EN55022:2006, EM60950, EN61000, ETS 300 386
Sprachcodec	G.168, G.711, G.722.2, G.723.1, G.726, G.728, G.729ab
Ethernet LAN Datentransferraten	100,1000 Mbit/s
Eingangsspannung	90 - 260 V
Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Stromversorgung	138 W
Gewicht	9,1 kg
Abmessungen (BxTxH)	442 x 406 x 436,6 mm

Ausführliche Details

	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 75 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95 %
	Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten	100,1000 Mbit/s
	Energie
Eingangsspannung	90 - 260 V
Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Stromversorgung	138 W
	Design
Befestigungstyp	Rackeinbau
LED-Anzeigen	Leistung
Zertifizierung	UL/CSA 60950, CSA C22.2, FCC Part 15:2009, EN55022:2006, EM60950, EN61000, ETS 300 386
	Gewicht und Abmessungen
Gewicht	9,1 kg
Abmessungen (BxTxH)	442 x 406 x 436,6 mm
	Merkmale
Sprachcodec	G.168, G.711, G.722.2, G.723.1, G.726, G.728, G.729ab
	Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
	Management-Funktionen
Web-basiertes Management	Ja